

PA66 66 GF 15 H 美国舒尔曼 增强

产品名称	PA66 66 GF 15 H 美国舒尔曼 增强
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	美国舒尔曼:PA66 66 GF 15 H:美国舒尔曼 美国舒尔曼:66 GF 15 H
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室
联系电话	15802190887

产品详情

我司主要经营：古比雪夫氮VOLGAMID 沙伯基础SABIC、德国拜耳、美国杜邦、德国BASF、日本宝理、日本三菱、日本帝人、韩国三星、美国雪佛龙菲利普斯等旗下的PA6/66/612/46、PC、POM、PPS、LCP、PPO、PBT、PET、PPA、PEI、PC/ABS、PC/PBT、PC/PET、ABS等工程塑料，美国路博润，德国拜耳，美国山都平的TPU、TPV、TPX、TPR等多种热塑性弹性体塑料。供美国苏威,日本住友，日本三井生产的PTFE、PEEK、PFA、PVDF、PEP、COC、PES等特种工程塑料。

SCHULAMID 612 GF 33 HE

SCHULAMID 612 GF 50 H

SCHULAMID 612 HV H 5003

SCHULAMID 612 IC 4005 W

SCHULAMID 66 CF 20 H

SCHULAMID 66 GB 30 H

SCHULAMID 66 GBF 3020 FR 4

SCHULAMID 66 GBF 3020

SCHULAMID 66 GF 15 H

SCHULAMID 66 GF 15 HI H

A. Schulman Europe 尼龙66

SCHULAMID 66 GF 15 HI K2034

A. Schulman Europe 尼龙66

SCHULAMID 66 GF 25 FR 5 A

A. Schulman Europe 尼龙66

SCHULAMID 66 GF 25 FR 5

A. Schulman Europe 尼龙66

SCHULAMID 66 GF 25 H

A. Schulman Europe 尼龙66

PA66美国舒尔曼66GF25FR5A

PA66美国舒尔曼GBF3020

PA66美国舒尔曼GF14BK

PA66美国舒尔曼GF25H

PA66美国舒尔曼GF30H

PA66美国舒尔曼RBL2500

PA6 美国舒尔曼4603

PA6 美国舒尔曼6GF30

PA6 美国舒尔曼6GF15

PA6 美国舒尔曼6MV14

PA6 美国舒尔曼6NV12FR

PA6 美国舒尔曼GF30

PA6 美国舒尔曼GF30BK

PA6美国舒尔曼GF45

PA6美国舒尔曼MV14FR

美国舒尔曼PA66塑胶原料的特性：

- 1、具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差
- 2、PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。
- 3、在产品的设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。PA66的粘性较低，因此流动性很好（但不如PA6）。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。
- 4、PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。

美国舒尔曼PA66塑胶原料的优点：

- 1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性；

美国舒尔曼PA66塑胶原料的典型应用：

广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品等等。

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座等等

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座等等

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮等等