

中捷供应GPJ-150镜面不锈钢光照培养箱0519-82366609

产品名称	中捷供应GPJ-150镜面不锈钢光照培养箱0519-82366609
公司名称	常州中捷实验仪器制造有限公司
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:中捷 型号:GPJ-150 工作室尺寸:470*410*960 (mm)
公司地址	中国 江苏 金坛市 常州金坛市经济开发区华兴路12号
联系电话	86 0519 82366609 13861116609

产品详情

品牌	中捷	型号	GPJ-150
工作室尺寸	470*410*960 (mm)	温度范围	5-50 无光照 10-50 有光照 ()
温度波动度	1 ()	温度均匀度	1 (%)
光照度	2500-15000 (lx)		

gpj型数显光照培养箱产品详细介绍一、数显光照培养箱简介：数显光照培养箱是细菌、霉菌、微生物的培养及育种试验的专用恒温培养装置，特别实用于生物工程、医学研究、农林科学、水产、畜牧等领域从事科研和生产使用的理想的设备。二、数显光照培养箱产品特点：1.具有超温和传感器异常保护功能，保证仪器和样品安全；选配全光谱的植物生长灯，有利于植物的生长，提高抗病性。2.具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能；恒温控制系统，反应快，控温精度高。3.微电脑全自动控制，触摸开关，操作简便；可编程多段控制方式，白天、黑夜均可单独设置温度、湿度、光照度和时间等。4.风道式通风，工作室风速柔和，温度均匀；采用中空反射钢化镀膜玻璃，绝热性能好，美观大方。可选全封闭不透光灯罩，选装工作室电源，消毒装置等。备注：每种型号后面的b代表昼夜2个时间段；d代表1-8个多时间段。其中：温度、光照、时间均可多段设置。三、数显光照培养箱技术参数：

型号	gpj-150	gpj-250	
有效容积	150升	250升	
温控范围	5—50	5—50	
温度精度	1	1	
压缩机功率	93w	105w	
加热功率	100w	150w	
电源	交流220v50hz		

说明：制冷时系指培养箱处于16—32度环境温度下。

(光照可选，例：种子发芽可选3500lx,幼苗生长可选7500lx或以上。我公司所有培养箱都可根据用户要求增加光照强度)

四、数显光照培养箱使用说明：

- 1、接通电源，合上电源开关，整机通电，开关内的电源指示灯亮。
- 2、控温设定请参照智能型数字温度控制器说明书。
- 3、如需照明打开照明开关。
- 4、本培养箱有断点保护功能及一分半钟左右延时功能，压缩机停机后再次启动要达一分半钟左右。

五、数显光照培养箱维护和培养：

- 1、培养箱外壳应可靠接地。
- 2、培养箱要放置在阴凉、干燥、通风良好、远离热源和日晒的地方。放置平稳，以防震动发生噪音。
- 3、为保证冷凝器有效地散热，冷凝器与墙壁之间距离应大于100mm。箱体侧面应有50mm间隙，箱体顶部至少应有300mm空间。
- 4、培养箱在搬运、维修、保养时，应避免碰撞，摇晃震动；最大倾斜度小于45度。
- 5、仪器突然不工作，请检查熔丝管（箱后）是否烧坏，检查供电情况。
- 6、本培养箱制冷工作时，不宜使箱内温度与环境温度之差大于25度