

PA66 66 MV HI 美国舒尔曼 低温韧性

产品名称	PA66 66 MV HI 美国舒尔曼 低温韧性
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	美国舒尔曼:PA66 66 MV HI:美国舒尔曼 美国舒尔曼:66 MV HI
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室
联系电话	15802190887

产品详情

本公司长期供应：

一、尼龙系列：PA6、PA66、PA11、PA12、PA46、PA6T、PA9T、透明尼龙、增强尼龙、阻燃尼龙、增强阻燃尼龙、超韧耐寒尼龙、尼龙增韧剂。

二、工程塑料：PBT、PET、PC、POM、PPO、PPO/GF、PPE、CA。

三、特殊塑料：PEEK、LCP、PPS、PEI、PSF、PSO、PPA、TPX、PC/ABS、PBT/PET、PC/PET、PA/PPO、PC/GF/PTFE、PEEK、耐寒PP、耐热PP、导电PP、增强PP、导电ABS、发泡型塑料。

四、合成橡胶：TPU、TPE、TPEE、TPR、SBR、SEBS、TPV、EVA、SM、K胶、EVA。

五、塑胶原料导电系列、塑胶原料抗静电系列、塑胶原料加铁氟龙系列、塑胶原料加铁氟龙加玻纤系列、塑胶原料加铁氟龙加碳纤系列、塑胶原料加碳纤系列。

PA66美国舒尔曼66GF25 FR5A

PA66美国舒尔曼GBF 3020

PA66美国舒尔曼GF14 BK

PA66美国舒尔曼GF25H

PA66美国舒尔曼GF30H

PA66美国舒尔曼RBL 2500

PA6美国舒尔曼4603

PA6美国舒尔曼6GF30

PA6美国舒尔曼6GF15

PA6美国舒尔曼6MV14

PA6美国舒尔曼6NV12FR

PA6美国舒尔曼GF30

PA6美国舒尔曼GF30 BK

PA6美国舒尔曼GF45

PA6美国舒尔曼MV14FR

热销进口尼龙（PA66美国舒尔曼）

PA66美国舒尔曼GF30H

PA66美国舒尔曼GF30H

PA66美国舒尔曼GF30H

PA66美国舒尔曼GF30H

PA66 性能

1.[耐热性]PA66在塑胶材料中有较高的熔点，在较高温度也能保持较强的强度和刚度，熔点252℃，连续耐热80-120℃。

2.[阻燃性]PA66树脂本身不具有阻燃性，需要添加防火剂使其达到阻燃效果。

3.[机械性能]PA66有优良的力学性能，机械强度很高，韧性超好，还具有自润性、耐摩擦性好等特性。

4.[耐化学品性]PA66对许多溶剂具有抗溶性，能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀，但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。

5.[尺寸稳定性]PA66应吸水性较大，因而尺寸稳定性较差，饱和水可达到3%以上。在一定程度上影响制件的尺寸稳定性，在产品的设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。

6.[加工性能]PA66的粘性较低，因此流动性很好。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维后可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流动方向和与流动方向相垂直方向上的相差是较大的。