

电视转播车特种车辆改装移动的转播设备竞技类赛事

产品名称	电视转播车特种车辆改装移动的转播设备竞技类赛事
公司名称	北京安尼兴业科技有限公司
价格	面议
规格参数	松下:8路 ANWY-1-5000:集成 日本:进口
公司地址	北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街9号A座1825室
联系电话	010-82252562 13521811395

产品详情

南京依维柯 NJ6725DC

长*宽*高：5990*2000*2770mm

燃料种类：柴油

发动机排量：2998ml

轴距：4180mm

轮胎规格：6.50R16LT

环保标准：国V

车身结构：客车

最高车速（km/h）：135

右侧中滑门，前后双开门

稳定性

该车将承担综艺节目、文艺演出、体育转播、新闻专题节目制作和若干重要会议等的转播、直播和节目录制任务及远程4G传输，系统的设计和设备的选择都把稳定性和可靠性放在首位来考虑

灵活性及可扩展性

该系统的设计应该为今后系统功能的升级和扩展留有空间。整体大框架的构成、系统的接口和相应的系统设备应留有充足的可扩充余地。并满足多种不同小型转播录制工作的需求。

经济性

在保证系统先进、可靠和高性能价格比的前提下，通过优化设计达到优秀经济目标。

内部布局与制作方案

移动直播车内部设计成三个区域：驾驶区、工作区、辅助区。

驾驶区

驾驶舱保持原貌。

仪表台上安装倒车监视器。

工作区

工作区左部设置操作台面，台面为实木材质，表面喷漆处理，桌面上镶嵌切换台。桌面下方提供四路220v电源。桌面后方安置4个操作座椅。桌面前端设置桌面4U机柜，4U机柜上方左侧设置5个24寸监视器，两测放置音箱。

工作区右侧安装2个折叠偏座，

工作区后部设置3列标准机柜，机柜内安装音视频设备。机柜左侧设置抽拉调音台。上方中间设置时钟。

设备机柜安装19英寸标准机架，采用1.5mm钢板,数控机床加工,二氧保护焊焊接,表面喷塑处理，配备托架,开孔板面板,接地排，装饰钉,开孔板,通风板。在相应底盘地板承载受力部位安装5毫米预埋钢板，焊接螺母固定，并安装钢丝绳减震装置以保护机柜内部昂贵的系统设备。机柜与设备连接间隙用隔音隔热棉填充，以解决隔音密封问题。

设备和控制面板合理布置，规划整齐，美观大方，并充分考虑维修口的设置，便于设备的安装、检修和维护，便于操作使用。

车顶加装LED车载专用照明灯和可调节角度的射灯。

内饰皮革、地板革等车体的内饰材料及辅料采用阻燃、防静电、环保材料

辅助区

辅助区在车体后部设置电动线缆盘支架外接口板等。

辅助区整体包花纹铝板，整洁明亮美观、耐磨。

辅助区的机柜后部车顶安装检修照明灯。

骨架结构设计

对车顶和车身进行钢骨架加固，设施及其他承重部位布放加强金属骨架。