

# 车载12千瓦静音柴油发电机安装方法

产品名称	车载12千瓦静音柴油发电机安装方法
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽 型号:TO16000ET-2 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

黑夜到临的时候，没有人能够把一角阳光继续保留。

车载12千瓦静音柴油发电机的尺寸不仅发生了变化而且在配置方面还是可以延续上一代产品可以加装全自动装置：

· 柴油发电机自动化控制系统能准确而迅速地调节柴油发电机组的运行，当柴油发电机组出现不正常状况时，自动化控制系统能正常判断和及时处理，发出相应的报警信号和紧急停机，避免损坏柴油发电机组。同时，还能自动的起动备用发电机组，缩短电网断电时间，保证供电的连续性。

大泽动力柴油发电机凭借产品、机组的高性价比及客户的口碑，想必它已经成为了很多人购柴油发电机时的备选答案，可是，它会是您购买柴油发电机时的备选答案吗？

公司名称：上海欧鲍实业有限公司

联系人：朱明（经理）

销售电话：（Tel/手机）：15000275672（座机）/021-51987460

电子邮箱：（E-mail）1292423463@qq.com

企业QQ：1292423463

展厅地址：（Office Add）上海市宝山区金宝路188号

关于售后：\*\*\*\* 质保一年 终身维护 全国联保

推荐理由：质量过硬，耗油量低，操作简单，服务周到，施工、应急、备用的\*\*之选

型 号： TO16000ET-2

一.发电机参数：

\*.额定功率： 12KW

\*.后备功率： 13KW

\*.额定频率： 50HZ

\*.额定电压： 220/380V

\*.机构类型： 静音式

\*.功率因素： \*.0

\*.相 数： 单/三相

\*.直流输出： 12-\*.3 ( V-A )

\*.电机类型： 稀土永磁电机

二.发动机参数：

\*.绝缘等级： F

\*.启动方式： 电启动

\*.调速方式： 自动调速

\*.发动机品牌： 大泽動力

\*.发动机型号： TO-292

\*.冷却方式： 空气冷却

\*.额定转速： 3000r/min

\*.缸体结构： 双缸、风冷、四冲程

\*.燃烧系统： 直喷式

\*.进气方式： 自然吸气

\*.控制装置： ECU

\*.消音装置： 工业静音器

\*.油箱容量： 25L

\*.过载能力： 100%

\*： 压缩比： 19:1

### 三.整机参数：

\*.燃油表： 有

\*.电压表： 有

\*.输出指示灯： 有

\*.过载保护： 有

\*.控油装置： 有

\*.机器油耗： 200g/kw.h（满载）

\*.工作时间： 6-12H

\*.噪音水平： 59-75db

\*.机器重量： 190/245kg

\*.外形尺寸： 950\*600\*750

\*.售后服务： 大泽原装 全国联保

### 四.随机配件：

\*.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

### 车载12千瓦静音柴油发电机使用说明

1、柴油使用0#~-35#号轻柴油；机油指定使用15W-40CD级机油（或根据柴油机说明书要求）。

2、启动温度为+5 以上；带水油温加热装置时，启动温度为-15 ；机组在0 以下使用时，应采用防冻液和其他低温启动措施。

3、机组噪音系数：65-70分贝，符合\*\*\*\*。

4、大泽发电机除可提供3KW-800KW陆用机组外，还可提供相同功率档的船用机组和60HZ 1800转/分，车载发电机组等各种发电机组。

5、大泽发电机生产的发电机组符合GB/T2820.1、.5、.6及ISO8528“往复式内燃机驱动的发电机组”标准的规定。

6、调压方式：自动或手动。

7、寒冷地区的用户注意：按照气温的变化，对机油、柴油、冷却液要适当调整，才能保证机组正常运行。

8、随着产品的不断更新，样本参数如有变化或更改，以随机文件为准。