室外落地684芯光缆交接箱结构图文介绍

产品名称	室外落地684芯光缆交接箱结构图文介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

室外落地684芯光缆交接箱结构图文介绍

684芯光交箱SMC684芯室外落地光交箱壁挂式144芯光交箱图片。光交箱参数:室外/壁挂式/不锈钢/SMC/落地式/无跳接72芯/96芯/144芯/288芯/360芯/576芯/720芯/1152芯/144芯...

684??????????

① 采用免跳纤方式，单面操作，箱体上方为各运营商独立仓（主干、光分区），中间主体部分为配线区（用户公共区）、箱体下方为外缆引入区；②
箱体外形尺寸：144芯-432芯：1470×750×320-576芯-864芯1470*750*540（高× 宽×深，mm）；③ 局端引入光缆，每个运营商设计1 个12 芯熔配一体化托盘；④
用户公共区共设计144芯288芯432 芯576芯648芯720芯864芯；⑤
光分路器区采用盒式光分路器，每个运营商设计16 个光分插槽，可安装1/2 分16、1/2 分32、1/2 分64 的盒式光分器。

产品名称：光交箱（Cable transfer
box）产品型号：GXF05型、GXF05-M、GXF05-T产品材质：SMC、不锈钢、冷轧板

产品特点: 1.采用SMC箱体和钣金箱体和不锈钢箱体,模块化结构,光缆的引入开剥,调度可实现全正面操作2.一体式熔接储纤模块,可实现尾纤的全盘存,全停泊3.能同时满足带状光缆与非带状光缆的使用需求4.主干与配线端路由分开,可实现无交叉跳纤,调线,维护方便

使用条件：工作温度：-5°C 40°C 相对湿度:≤90%(30°C大气压力:70Kpa-106Kpa
储运温度:-40°C 70°C光电性能:插入损耗≤0.2dB;附加损耗≤0.2dB回波损耗≥45dB;附加损耗≤5dB插拔耐久性寿命>1000次电气性能:绝缘电阻≥1000MΩ500V(直流电抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象适用性指标标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范

材质：

●SMC是Sheet molding compound的缩写,即片状模塑料。主要原料由SMC专用纱,不饱和树脂,低收缩添加剂,ink.com/supply/tianliao" target="_blank" title="填料" style="text-decoration-line: none; color: rgb(51, 51, 51);">填料及各种ink.com/supply/zhuji" target="_blank" title="助剂" style="text-decoration-line: none; color: rgb(51, 51, 51);">助剂组成。它在二十世纪六十年代初首先出现在欧洲,在1965年左右,美,日相继发展了这种工艺。我国于80年代末,引进了国外先进的SMC生产线和生产工艺。SMC具有优越的电气性能,耐腐蚀性能,质轻及工程设计容易,灵活等优点,其机械性能可以与部分金属材料相媲美,因而广泛应用于运输车辆,建筑,电子／电气等行业中。●GTGXF通信光缆交接箱材料与处观---该箱体采用SMC不饱和聚脂玻璃纤维材料经高温一次模压成型,箱体表面平整光滑,颜色均匀,不易刮伤。具有高强度,耐腐蚀,耐老化的特点。能抵御剧变气候和恶劣环境的影响。●使用双层熔接配线盘,充分利用了盘的上下两面,集熔接和配线于一体,可采用卡式安装FC,SC 型适配器。每盘可安装12个适配器,适配器倾斜30 ° 角在光纤熔接配线盘内,可保证光纤的曲率半径。 ●适用于普通光缆和宽带光缆,空间布线大,所有光缆,光纤走线在任何位置都能有效保护。 ●箱门门锁具

有良好的防破坏功能,启闭灵活可靠,箱门开启角度〉120°,密封性能好外箱体采用SMC不饱和聚脂玻璃纤维。

远捷通信为适应中国电信,中国移动,中国联通,广电网络几大运营商的融合,FTTx的推广,远捷通信推出从（OLT）局端一直到用户桌面的FTTH,FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括 ：OMDF光纤总配线架、三网合一ODF光纤配线架、三网合一光缆交接箱、三网合一楼道箱、户外通信机柜、机房光纤配线架、网络机柜、室外光缆交接箱、光缆分光分纤箱、光纤分线箱、（分纤箱、分配箱、配线箱、楼道箱）、光分路器箱、四网合一光纤配线架、四网合一光交箱、DDF数字配线架、ODF单元箱、OUN配线箱、多媒体集线箱、光缆终端盒、光缆接头盒、PLC光分路器、12芯一体化熔纤盘、12芯束状尾纤、光纤跳线、室内外皮线光缆……