

济南上优泰甲酸甲酯气体浓度可燃气体探测器

产品名称	济南上优泰甲酸甲酯气体浓度可燃气体探测器
公司名称	济南上优泰电子科技有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:济南上优泰 型号:SYT-TC 产地:济南上优泰
公司地址	山东省济南市天桥区桑梓店镇仓上村371号
联系电话	0531-85801469 15589965859

产品详情

AEC2303a型可燃气体报警控制器

一、AEC2303a型可燃气体报警控制器特点：

- 1、总线信号传输，系统抗干扰能力强，布线经济，安装方便快捷；
- 2、用户可根据需要选择气体实时浓度（%LEL）的监测界面或时间显示界面；
- 3、具有一键开通功能，系统调试简单快捷；
- 4、两级报警值可满量程范围内任意设置；
- 5、自动校准、自动跟踪传感器老化状况；
- 6、自动故障监测，准确指示故障部位及类型；
- 7、2组可编程内部联动输出模块及2个可编程应急按钮，可自动或手动控制外部设备；
- 8、具有999条报警信息、100条故障信息及100条开关机信息历史数据记录的强大记忆功能，信息掉电不丢失；
- 9、RS485总线通讯（标准MODBUS协议）接口，能实现与上位控制系统的通讯及火气网络系统联网，提升系统集成度。

二、AEC2303a型可燃气体报警控制器技术参数：

- 1、工作电压：AC176V ~ AC264V（50Hz ± 1%）

- 2、功耗： 10W（不含配套设备）
- 3、使用环境：温度-10 ~ +50 ，湿度 93%RH
- 4、信号传输：四总线制（S1、S2、+24V、GND）
- 5、信号传输距离：1500m（2.5mm²）
- 6、检测气体类型：%LEL
- 7、容量：探测器及输入模块总数 4
- 8、报警设置：低限报警、高限报警
- 9、报警方式：声光报警
- 10、显示方式：数码管
- 11、外形尺寸：长×宽×厚：320mm×240mm×90mm
- 12、安装方式：壁挂
- 13、备用电源：DC12V/1.2Ah×2

一、安可信环氧乙烷气体探测器 安可信气体报警器

安可信环氧乙烷气体探测器 安可信气体报警器特点：

1、高智能数字化：

高性能微控制器技术，自动故障识别，自动报警，高浓度气体超限保护；

总线型产品内置电子串号，无需拨码，减少了手动拨码的复杂性；

2、零点跟踪、灵敏度曲线衰减补偿功能：

先进的嵌入式软件处理技术，自动寿命衰减补偿，保持高灵敏度；

3、实时浓度检测：

气体浓度实时检测，并将检测浓度信息传输给适配控制器监控；

4、高可靠性：

隔爆型及先进的贴片工艺，可靠性强；

5、安装方便：

多种安装方式，多尺寸安装底板，安装方便快捷。

)

重量：约1.5kg

安可信甲酸甲酯气体浓度可燃气体探测器

安可信甲酸甲酯气体浓度可燃气体探测器 安可信甲酸甲酯气体浓度可燃气体探测器