

手术室保暖柜

产品名称	手术室保暖柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	49800.00/台
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-150L/280L/430L/151L/281L/431L 温度:2-48 /0-100
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

手术室保暖柜公司说明:

福意联一如既往的发挥我们的优势弥补我们的不足，制造出性能更加稳定、质量更加可靠各项技术指标完善的恒温冷藏保存设备。质量，竭诚服务，是我公司多年来奉行的宗旨。遍布的销售网向广大用户提供技术咨询、产品选型、三包、检修等全方位的服务，使您无后顾之忧。本公司主要产品有：，-20 冰箱，恒温培养箱，实验室冰箱，实验室恒温箱,干燥柜，车载冷藏箱，冷链运输箱，医用液体加温箱，手术室恒温箱，手术室保温柜保冷柜等一系列产品。欢迎广大用户和经销商来电咨询。

手术室保暖柜用途：

手术室是医院核心部门之一，因此该区域的环境卫生状况很大程度上影响着医院整体的技术水平、声誉和利益。手术室保温柜、保冷柜是手术室的基本必备,有的药品、用品、移植到患者身上的器官必要低温储存，但是在使用时必须加热到人体温度,使手术历程中利用的盐水、药品及保持在37度适合人体的温度。避免发生不必要的问题。

手术室保暖柜参数1、型号：FYL-YS-150L2、有效容积：150L3、额定电压：220V4、温控范围：2-48（每度可调可控，热补偿功能）5、箱体尺寸：595*570*865mm6、内径尺寸：520*440*660mm7、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。8、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。9、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露10、进口电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。11、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。12、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。13、使用三层高强度中空玻璃，中间层

为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。14、采用新型全封闭高档压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。15、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。16、箱体采用钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。17、配置安全锁，可实现专人专管。

1.产品型号:FYL-YS-151L2.产品形式:立式3.噪 音:42dB(a)4.功率:120W5.电压/额定频率:220V/50Hz6.温度范围:0-100 每一度恒温调节7.玻璃门:三层高强度钢化玻璃，保温效果好、透明度高8.外形尺寸:(宽×深×高):595×570×880mm9.内部尺寸:(宽×深×高):508×426×636mm10.保温性能:采用高密度聚氨酯整体发泡，门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条。11.内腔/搁架:箱体内部全不锈钢内胆;3层不锈钢搁架，可任意调节高度12.温度显示:微电脑程序控制温度，LCD数码显示，自动显示箱体内部温度13.安全锁:双安全锁设计，防止随意开启14.报警功能:高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警15.双系统:制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。16.风道设计:采用新型风道设计和循环系统设计。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环，温度恒温稳定。17.箱体:箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理。

手术室保暖柜更多型号:

手术室保暖柜特点:

1. 微电脑控制温度数字显示,可通过调整温度恒定在2-48℃，波动范围小。
2. 高精度电脑温度控制系统:箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，可根据环境温度的变化自动选择制冷、加热功能，-10℃~35℃环境温度状况下，仍能够保持箱体内部温度稳定控温精度高达±0.5℃。
3. 无噪音设计:采用环保压缩机制冷技术。
4. 采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。
5. 合理设计恒温箱，有效增大制冷面积，提高降温速度。
6. 多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。
7. 低功耗:日耗电量仅0.45KWh;宽电压带，适合电压不稳定地区;
8. 自动感应灯设计，透明保温玻璃门，触摸按键设计，操作方便简单。
- 9 箱体内胆采用进口高级医用PP，箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。
- 10 ptc陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡。

手术室保暖柜行业说明:层流手术室的管理关系到手术室能否发挥预期的净化作用，关系到医务人员和病患的生命健康。因此，如何做好层流手术室的管理应该成为医院思考的重要问题。结合日常接触的实践

案例，小编认为，手术室的管理应该从以下入手：层流手术室

- 1、健全管理监测领导小组 俗话说：蛇无头不行，的组织领导是做好层流手术室管理工作的关键。一般来说，领导小组由科主任、护士长、器械打包护士、感染监控护士组成。科主任、护士长主要抓成员的养成教育和环节质量跟踪。器械打包护士负责落实物品定期的消毒及灭菌。感染监控护士则负责定期手术环境，物品表面及手术人员手的监测，结果分析，资料储存及信息上报工作。
- 2、严格人流及物流管理 医院应该制定严格的规定，严格控制人员的进出、严格人员着装管理要求、严格手术室门户管理工作、严格分离洁污流线。只有做好以上几个方面，才能减少人流及物流给手术室带来的感染风险。
- 3、强化卫生清洁管理 手术室的一切洁净工作必须采用湿式打扫，并在净化空调系统运行中进行。手术间的无影灯、手术室、器械库、壁柜表面及地面应在每天手术前、后用清水、消毒液擦拭1次。每周进行彻底清扫1次，每月再进行卫生大扫除1次。每周对洁净手术部的空气、物表、无菌物品、手术人员的手进行细菌培养，并将结果上报备案。
- 4、严格净化管理程序 净化管理程序是做好层流手术室净化工作的关键。净化人员要严格按照净化程序开展层流手术室净化工作：早上7时准时将净化空调机开关至低速运行状态，术前30min再将开关调至高速运行；术毕再调回低速运行状态，以便进行室内卫生工作；长时间不用的手术间应提前3h开机；接台手术需全封闭净化30min才可使用。