

嵌入式医用保温柜 医用保冷柜

产品名称	嵌入式医用保温柜 医用保冷柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	49800.00/台
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-150L/280L/430L/151L/281L/431L 温度:2-48 /0-100
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

嵌入式医用保温柜 医用保冷柜公司说明:

福意联人本着以客户服务为导向,为客户提供专业医疗实验室温控设备的整体解决方案和专业化服务。我们的经营理念是“客户,质量为本”,为目标市场提供一流的服务,使客户得到的增值,与客户建立长久、互赢、双赢的合作伙伴关系。

嵌入式医用保温柜 医用保冷柜用途:

福意联根据洁净手术室规范量身制造产品,完全按标准精工制作,替代进口。埋入墙内式,为I级手术室产品。有效减低手术室低体温症的发生,使手术历程中利用的盐水、药品及保持在37度适合人体的温度。维护机体内整体平衡起到重要作用!

嵌入式医用保温柜 医用保冷柜参数

【产品型号】FYL-YS-150L 【容 积】150L 【温度范围】2~48 【额定电压】AC220V
【额定频率】50Hz 【外形尺寸】595 × 570 × 865mm 【商品重量】47kg 【气候类型】N.SN 【制冷剂用量】R600a(36g) 【额定输入功率】100W1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。3、自动化霜功能,适合高温高湿地区,外门防凝露技术的应用,85%湿度无凝露。4、智能电脑温度控制器,数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能,防止出现意外。5、温感探头,自动显示箱体内部温度,便于随时观察箱体内温度变化。6、采用新型风道设计,多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。7、制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。8、使用三层高强

度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体采用钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架3个5、钥匙1把

嵌入式医用保温柜 医用保冷柜更多型号:

嵌入式医用保温柜 医用保冷柜特点:

- 1.采用微电脑数控系统，温度数字显示，控温。
- 2.箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，准确显示箱体温度
- 3.自动感应灯设计，透明保温双层钢化玻璃门，随时清晰的观测箱内状况。
- 4.设有限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。
- 5.数显触摸按键，通过调节LED面板，使温度在2~48度之间任意调控且恒定。
- 6.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻，保温性能好等特点。
- 7.采用环保压缩机制冷技术，强效制冷，绿色环保。
- 8.采用风冷式结构，合理设计风道及风量，避免任何死角，箱内温度均匀稳定
9. ptc陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡。均匀制冷恒温效果更好。
- 10, 宽电压带，适合电压不稳定地区，
11. 合理设计恒温箱，有效增大制冷面积，提高降温速度
- 12, 箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体内部采用医用

PP卫生材质，确保箱体内洁净无污染，利于物品的取样及检测。

嵌入式医用保温柜 医用保冷柜行业说明:层流手术室建设工作需要符合一定的技术要求，只有这样才能确保建设工程质量，确保层流手术室能够达到预期规划。对此，本文重点探讨了层流手术室建设工作中的一些技术要求。层流手术室 1、层流手术室空气净化系统要求， ~ 级洁净手术室和 ~ 级其他洁净用房应当实行空气洁净系统送、回风的动态控制；第二，级洁净手术室和、 级其他洁净用房可以通过末端为或者亚过滤器的部空气净化设备实行动态控制，并设置工程专职人员负责手术进行中的计算机动态监控；第三，非洁净区可以利用部净化设备进行自净（空气净化机）；第四，严禁使用有化学刺激、致癌因素的部空气净化设备；第五，空气净化系统的送风末端装置应当保证密闭，不泄露；第六，负压手术室和产生致病性气溶胶的房间应设置的空气净化系统，并且排风口安装过滤器；第七，排放有致病气溶胶的风口应采用密闭装置。2、层流手术室的质量评价及监测工作，洁净手术部投入运行前，应当经有资质的工程质检部门进行综合性能评定，并作为手术部基础材料存档；第二，洁

净手术部日常实行动态监测，必测项目为细菌浓度和空气的静压差，监测标准应符合有关建设标准的规定；静态含尘浓度和沉降菌浓度以综合性能评定的测定数据或年检数据为准。消毒后的染菌密度以每次消毒后的检测数据为准；第三，每天可通过净化自控系统进行机组监控并记录，发现问题及时解决；第四，每月对非洁净区域部净化送、回风口设备进行清洁状况的检查，发现问题及时解决；第五，每月对各级别洁净手术室至少进行1次静态空气净化效果的监测并记录；层流手术室 总之，层流手术室的建设是一项技术含量高、要求高的工作。建设企业需要认真了解探讨层理手术室建设工作中的 一些技术要求，并在施工中严格管理，确保手术室净化工程的建设符合要求。