

空气输送斜槽产品资料

产品名称	空气输送斜槽产品资料
公司名称	江苏鹏飞集团股份有限责任公司
价格	8900.00/台
规格参数	品牌:鹏飞 型号:XZ250 产地:江苏
公司地址	南通市海安县城北工业园
联系电话	0513-88755314 018795459806

产品详情

一) 空气输送斜槽基本资料

空气输送斜槽可用于水泥、粉煤灰等易流态化的粉状物料，该槽以高压离心风机（9-19:9-26型）为动力源，使密闭输送斜槽中的物料保持流态化下倾斜的一端做缓慢的流动，该设备主体部分无传动部分，采用新型涂轮透气层，密封操作管理方便，设备重量轻，低耗电，输送力大，易改变输送方向！

二) 空气输送斜槽工作原理

空气输送斜槽利用气流沿管路输送散粒物料的装置。有吸送式、压送式和混合式三种。其工作原理是利用气流的动能使散粒物料呈悬浮状态随气流沿管道输送：

吸送式。抽风机启动后，整个系统呈一定的真空度，在压差作用下空气流使物料进入吸嘴，并沿输料管送至卸料处的分离器内，物料从空气流中分离后由分离器底卸出，气流经除尘器净化后再经消声器排入大气。优点是供料简单，能从数处同时吸取物料。但输送距离短，生产率低。密封性要求高。

压送式。鼓风机将空气压入输送管，物料从供料器供入，空气和物料的混合物沿输料管被压送至卸料处，物料经分离器后卸出，空气经除尘器净化后排入大气。特点与吸送式相反，可同时将物料输送到几处，输送距离较长，生产率较高，但结构复杂。

混合式。为上述两种形式的组合。

三) 空气输送斜槽规格型号与技术性能

型号 200 250 315 400 500

槽体宽度 200 250 315 400 500

产量 (T/H) 水泥 22 40 70 130 220

产量 (T/H 生料 16 30 55 100 165

风压KPa 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3

风量 $m^3/m^2 \cdot min$ 1.5-2 1.5-2 1.5-2 1.5-2 1.5-2

电话 : 18795459806