

百级手术室保温柜、保冷柜

产品名称	百级手术室保温柜、保冷柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	49800.00/台
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-150L/280L/430L/151L/281L/431L 温度:2-48 /0-100
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

百级手术室保温柜、保冷柜公司说明:

北京福意电器有限公司在制造上已积累了丰富的经验、技术精湛、设备优异,选料精优、制造规模庞大。企业已通过ISO9001:2008等多项质量体系。生产的医疗、生化、教学、化工、环保等实验仪器在国内大专院校科研单位中享有声誉、产品畅销各大医院、中专院校、防疫、环境监测、化工、食品检验等科研单位、并大量出口。

百级手术室保温柜、保冷柜用途:

用手术室净化工程,可嵌入墙体。本产品适用于手术室,ICU,供应室等。目前福意联手术室保温柜已经为数千间手术室提供了的产品服务。

百级手术室保温柜、保冷柜参数

【产品型号】FYL-YS-310L 【容 积】310L 【温度范围】2~48 恒温可调 【额定电压】AC220V
【额定频率】50Hz 【外形尺寸】595×695×1315mm 【商品重量】73kg
【气候类型】N.SN 【制冷剂用量】R600a(43g) 【额定输入电流】0.8A

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。3、自动化霜功能,适合高温高湿地区,外门防凝露技术的应用,85%湿度无凝露。4、智能电脑温度控制器,数码显示、控温精度高。具有安全锁功能,防止出现意外。5、温感探头,自动显示箱体内部温度,便于随时观察箱体内部温度变化。6、采用新型风道设计,多孔入风使箱体内部温度更均匀。温度偏差范围小。7、制冷系统与制热系统匹配合

理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体采用钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架3个5、钥匙1把

百级手术室保温柜、保冷柜更多型号:

百级手术室保温柜、保冷柜特点:

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露
- 4、进口电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。
- 6、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 8、采用新型高档压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
- 10、箱体采用钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

百级手术室保温柜、保冷柜行业说明:手术室净化 手术室净化系统的正常运行，离不开各个机组的协同协作，因此做好净化机组的维护保养对于确保手术室净化效果至关重要。通过对实践工作分析，手术室净化机组的维护保养需要掌握以下几个要点。手术室净化，对于自采新风的空调机组，应每周至少清洁一次采风口铝制滤网过滤器，如遇飘絮和沙尘天气应每周清洁两次；需注意，抽出铝网前必须关闭新风机组，清洗干净的过滤器必须晾晒干后方可安装。第二，定期检查风机的冷凝水管路有无堵塞及气封内是否存有积水；冬天无冷凝水时要注意检查气封内积水是否干枯，如果干枯应及时加入清水使其保持水封状态。第三，定期紧固、清洁洁净空调机组电控柜内的元气件，每三个月应对电控柜内元气件的螺丝进行紧固，监测其满负荷时的工作气流及温度，并对元气件表面进行清洁。第四，当控制面板的过滤器报警装置发出警报时，应及时检查净化天花内的过滤器。过滤器经3-4年的使用后，滤网会发生堵塞，滤网前压力上升，此时可调节变频器，提高风压，延长过滤器的使用寿命，必要时也可以更换过滤器。第五，定期对空气处理机机柜进行清洗和消毒。在北方地区，考虑到空气含尘率过高，需要及时检查更换

自取新风机组的初、中效过滤器。同时，也要经常检查机柜内部，如机柜内有积尘也应及时进行清洁，必要时可对机柜内进行熏蒸消毒。手术室净化 手术室净化机组的维护保养固然离不开科学严格的管理规章制度，但净化工程的合理设计施工同样至关重要。润德净化作为一家技术实力雄厚、施工经验丰富的净化工程企业，始终致力于为客户提供的手术室净化设计施工服务，为客户打造优化的手术操作环境。