

保温柜、保冷柜（手术室用）

产品名称	保温柜、保冷柜（手术室用）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	49800.00/台
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-150L/280L/430L/151L/281L/431L 温度:2-48 /0-100
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

保温柜、保冷柜（手术室）公司说明:

福意联公司将不断提高产品品质，不断提高服务质量，为医疗实验人员创造的工作条件和设备，为国家的科技现代化，福意联公司贡献一份力量。公司产品有，-20 冰箱，恒温培养箱，干燥柜，实验室冰箱，车载冷藏箱，转运箱，医用液体加温箱，手术室保温柜保冷柜。

保温柜、保冷柜（手术室）用途：

随着我国医疗事业的蓬勃发展，我国的医疗净化事业也在不断向前迈进，逐步与世界接轨。的GB 5033 3-2013文件当中，对于洁净手术室的标准做了新的规划，并且将手术室保暖柜列入手术室必备产品表中，我公司作为手术室保暖柜、保冷柜的厂家，为净化工程单位提供保暖柜与保冷柜产品已经有7、8个年头。产品在行业内已深受医院已经净化工程单位的认可，专业的嵌入式设计，更是方便施工、操作。欢迎各界人士洽谈合作。

保温柜、保冷柜（手术室）参数

【产品型号】FYL-YS-430L 【容 积】430L 【温度范围】2~48 【额定电压】AC220V
【额定频率】50Hz 【外形尺寸】595 × 680 × 1805 mm 【商品重量】105kg
【气候类型】N.SN 【制冷剂用量】R600a(55g) 【额定输入功率】160W

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有

高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体采用钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架7个5、钥匙1把

保温柜、保冷柜（手术室）更多型号:

保温柜、保冷柜（手术室）特点:

- 1、温度范围：2-48度。
- 2、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 3、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 4、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露
- 5、进口电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 6、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭高档压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
- 11、箱体采用钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

保温柜、保冷柜（手术室）行业说明:洁净手术室的布及温湿度的要求 洁净手术室要进行合理的布才能确保其有效的运行，净化空调的设计要符合洁净手术室的标准，确保手术室内的温湿度达到设计要求。下面给大家带来这两个方面的介绍。 洁净手术室的布产房位于一般位于医院的五层,主要服务于产妇生产。产房区域主要由洁净走廊、1间 级分娩室、1间 级隔离产房、待产室、无菌物品室、洗婴室及相关的辅助用房、医护办公、病房组成;洁净手术室为了避免病菌的交叉感染，学设立 级隔离产房，设置缓冲走廊,起到与相邻区域缓冲作用。手术部位于急救中心的六层,主要服务于各内、外科手术。手术部主要由1间 级手术室、2间 级手术室、1间 级正负压转换手术室、换车间、洁净走廊、污物走廊及相关

的辅助用房组成。为了避免病菌交叉感染,其中别的级手术室设置于手术部的深处;级正负压转换手术室的入口设置一间缓冲室,起到与相邻区域缓冲的作用。通过和建筑专业、甲方的沟通和协商,优化了洁净手术室和辅房的建筑平面布置,使手术部流程更加合理,而且便于在医院手术部的净化空调设计阶段划分不同功能用房的洁净等级,并将一部分不必划入洁净区域的功能用房设计为舒适性空调,从而根据净化空调和舒适性空调的设计标准的差异,通过降低这些功能用房的送风量、新风量、热湿量等,达到减少能耗的效果。洁净手术室的空调设计 1、设计参数:a)室外设计参数(新疆乌鲁木齐地区):洁净手术室冬季设计参数:干球温度:-27 ,相对湿度:80%;洁净手术室夏季设计参数:干球温度:34.1 ,湿球温度:18.5 。 b)室内设计参数:级手术室:22-25 ,相对湿度40-60%,手术区手术台工作面高度截面平均风速:0.25-0.3m/s;级手术室:22-25 ,相对湿度40-60%,换气次数30-36次/h;级手术室:22-25 ,相对湿度35-60%,换气次数18-22次/h;级手术室:22-25 ,相对湿度35-60%,换气次数12-15次/h;洁净走廊及相应辅助用房:21-27 ,相对湿度 65%,换气次数10-13次/h。