

FGM32-3气箱脉冲袋式除尘器技术参数

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | FGM32-3气箱脉冲袋式除尘器技术参数 |
| 公司名称 | 江苏鹏飞集团股份有限责任公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 型号:FGM32-3 处理风量:6000 过滤面积:93 |
| 公司地址 | 南通市海安县城北工业园 |
| 联系电话 | 0513-88755314 018795459806 |

产品详情

一：FGM32-3气箱脉冲袋式除尘器技术参数

处理风量：6000m³/h

总过滤面积：93m²

净过滤面积：62m²

主机阻力 1500~1700Pa

净过滤风速：1.0m/min

滤袋数量：96条

进口浓度 <200g/m³

出口浓度 <50mg/m³

清灰压缩空气压力：0.5~0.7M Pa

压缩空气耗气量：0.4 m³/min

锁风卸料阀电动机功率：N=2.0kW

离心通风机 5-29 5.5A

风量：5000m³/h 转速：2900r/min

全压：3300Pa

电动机型号：Y132S2-2 功率：N=7.5kW

库顶人孔门规格：800*800mm

储气罐型号：C-3/0.8

容积：3m³

工作压力：0.8MPa

二：FGM32-3气箱脉冲袋式除尘器制造要求：

1、袋收尘器的壳体应有足够的强度和刚度，在各种异常工况条件下不变形；并具有良好的密封性能，漏风率低；壳体厚度要求为4mm压型,灰斗和花板5mm。

2、控制柜柜体为户外式，采用双层门形式，防雨防尘结构；

电控柜元件选用ABB或Schneider产品, PLC要求采用西门子S7-200，循环间隔时间可调；

应具备远程自动及现场手动控制功能，PLC输出要求采用单点对应输出方式。

3、脉冲阀采用ASCO公司产品。

4、提升阀选用台湾亚德客。

5、布袋要求采用防水防油涤纶针刺毡(550g/m²)。滤袋建议采用无锡必达福\江苏博奥滤料有限公司\上海博格产品，并确保具有三年以上的使用寿命。

6、露天布置要求要有防水处理。

7、设备各部分油漆颜色、色标按《水泥机械涂漆防锈技术条件》(JC/T402-91)执行，如有变化招标方另行通知。

8、供货设备的材质、加工精度、焊接、铸造、探伤、热处理等技术条件和验收规则，按相关标准执行，主要性能应达到国内同类优质产品要求。

9、集灰斗应根据需要设置防堵措施，以防结露堵塞。

10、用于输送粉尘的回转卸料器应有足够的能力，满足可能出现的短时间内输送量过大的要求；收尘器灰斗卸料设备采用空气输送斜槽，其卸料能力要求足够大。

电话：18795459806