

24芯光纤楼道箱参数配置

产品名称	24芯光纤楼道箱参数配置
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

24芯光纤楼道箱参数配置

宁波市远捷通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品、光缆分光分纤箱供应商【远捷通信】在近30年的时间内，现代电信和移动及联通产业以一种超乎寻常的速度持续发展，现代电信网和移动网及联通网已深入到社会生活的各个层面，成为现代社会关键的基础设施，电信产业也成长为一些发达国家的支柱产业。可以说，现代电信网的作用和意义已经超越了其本身原有的范畴，成为人类社会生活中不可分割的一部分，它将社会带进了信息时代，现代电信网的广泛使用已成为这个时代的显著标志。光纤分线箱、光纤配线箱、光纤楼道箱、光纤分光箱、光纤分配箱、是针对FTTH建设中采用一级分光或二级分光等不同的场景需求而开发设计的新一代产品，该产品用于配线光缆通过光分路器与蝶形入户光缆实现连接，从而满足用户高速率带宽业务开通的需求；您好，欢迎来到宁波市远捷通信设备有限公司，本公司是一家集研发、生产、销售为一体的专业通信设备制造企业，经营产品有：光缆交接箱、光纤分纤箱、光纤入户信息箱、光纤楼道箱、光纤配线架、综合配线箱、网络机柜、网络分线箱、光纤跳线、光纤适配器、光纤活动连接器等通信产品，我们将以饱满的热情，周到的服务，欢迎您的来电咨询！芯数型号：12芯、24芯、36芯、48芯、60芯、72芯、96芯、144芯、材质：冷轧板、不锈钢、SMC、ABS、安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能、使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP。

24芯光纤楼道箱参数配置

技术参数：

工作环境温度： - 40 ~ + 60

环境湿度： 95% (+ 40)

大气压力：70kPa ~ 106 kPa

箱门开启角度：180°

接地排耐电压水平：3000V（DC）/10mA/1min

绝缘电阻： $2 \times 10^{20} \text{M}$ 500V

主要操作：

- 1.为方便熔接可将箱体取下操作，亦可单独将熔接盘取下操作；
- 2.将分路器模块旋转框向上取出箱体，并取下光缆穿线滑块，妥善放置；
- 3.开剥光缆，长度约1.5m，在光缆开剥处缠绕几圈绝缘胶布，再用喉箍进行紧固；
- 4.熔接配线光缆，按图4盘绕，操作完成后，将模块旋转框插入铰链旋转轴；
- 5.熔接后的SC尾纤连接器插入分路器输入端口，如暂不开通将其停放在“停泊区”；
- 6.进行光缆加强芯接地，将接地线从光缆入口引出接地；
- 7.固定好光缆穿线滑块，将箱体重新安装于墙体背板上。

结构说明：

- 1.箱体材料采用台湾进口PC合金料制作。
- 2.双层结构的设计，上层为光分器配线层，下层为光纤熔接层；
- 3.光分器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。

应用范围：

光缆的引入、固定及开剥保护、光纤的熔接及保护、尾纤的储存、跳纤的储存及管理、光纤的固定连接及交叉连接等功能；同时能根据客户的要求安装光分路器、波分复用器等增值模块单元。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

壁挂式：145 × 630 × 800MM 产品重量：22KG

适用性指标:

- 1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm;
- 2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;
- 3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.
- 4.前面操作、安装都相当迅速方便
- 5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护
- 6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器

