

# 壁挂式72芯光纤楼道箱配置图文讲解

产品名称	壁挂式72芯光纤楼道箱配置图文讲解
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 壁挂式72芯光纤楼道箱配置图文讲解

FTTH光纤分纤盒|FTTH分光分纤箱|光缆分纤箱|分路箱|分纤箱|光缆分线盒|FTTH BOX光纤分纤箱|FTTH光缆分纤箱|FTTX光缆分纤盒(optical fiber distribution box,简称ODB)中华人民共和国通信行业标准 光缆分纤箱YD/T 778-2006《光缆分纤箱》Q/CT 2354-2011《光缆分纤箱技术要求》适用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用分光分纤箱,适用于多种使用场景:室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘,FTTH光纤入户网。

（光缆分光分纤箱/光纤分纤盒）】12芯光缆光缆分纤盒：220\*180\*62mm（电信、移动、联通、广电）  
12芯光缆分光分纤盒：265\*230\*85mm（电信、移动、联通、广电）  
12芯光缆分光分纤盒：275\*215\*70mm（电信、移动、联通、广电）  
12芯光缆分光分纤箱：340\*265\*115mm（电信、移动、联通、广电）  
16芯光缆分光分纤盒：300\*270\*100mm（电信、移动、联通、广电）  
1分16插片式分纤箱：315\*275\*96mm（电信、移动、联通、广电）  
1分16插片式分纤箱：340\*265\*115mm（电信、移动、联通、广电）

1分16插片式分纤箱：379\*293\*120mm（电信、移动、联通、广电）  
24芯光缆分光分纤箱：315\*275\*96mm（电信、移动、联通、广电）  
24芯光缆分光分纤箱：379\*290\*115mm（电信、移动、联通、广电）  
1分32插片式分纤箱：420\*320\*125mm（电信、移动、联通、广电）  
36芯光缆分光分纤箱：420\*320\*125mm（电信、移动、联通、广电）  
48芯光缆分光分纤箱：420\*320\*125mm（电信、移动、联通、广电）  
【宁波市远捷通信设备有限公司】（SMC光纤配线箱/光分路器箱）】

12芯室外光纤配线箱：310\*245\*85mm（电信、移动、联通、广电）  
24芯室外光纤配线箱：380\*290\*100mm（电信、移动、联通、广电）  
24芯室外光纤配线箱：420\*350\*100mm（电信、移动、联通、广电）  
48芯室外光纤配线箱：380\*290\*100mm（电信、移动、联通、广电）  
48芯室外光纤配线箱：488\*388\*140mm（电信、移动、联通、广电）  
8芯室外光纤配线箱：310\*245\*85mm（电信、移动、联通、广电）  
16E室外光纤配线箱：420\*350\*100mm（电信、移动、联通、广电）  
32E室外光纤配线箱：420\*350\*160mm（电信、移动、联通、广电）

【宁波市远捷通信设备有限公司（冷轧板-光纤分配箱-分线箱-楼道箱）】

12芯光纤分配箱：300\*270\*70mm（电信、移动、联通、广电）  
12芯光纤分配箱：350\*300\*100mm（电信、移动、联通、广电）  
24芯光纤分配箱：350\*300\*100mm（电信、移动、联通、广电）  
36芯光纤分配箱：400\*400\*120mm（电信、移动、联通、广电）  
48芯光纤分配箱：400\*400\*120mm（电信、移动、联通、广电）  
72芯光纤分配箱：550\*420\*120mm（电信、移动、联通、广电）  
96芯光纤分配箱：550\*450\*195mm（电信、移动、联通、广电）  
96芯光纤分配箱：600\*600\*120mm（电信、移动、联通、广电）

工作条件：

光纤分线箱必须能在下表规定的环境下可靠工作。

1、使用条件：

类型工作温度相对湿度大气压力

室内-10 ~+40 85%(+30 )70kPa~106kPa

室外-40 ~+60 95%(+40 )

2、外观与结构：

壁挂式二槽楼道(室内，外)光纤分纤、配线箱

壁挂式四槽楼道(室内，外)光纤分纤、配线箱

常规光分插片外形尺寸：

分类型号占用槽位数外形尺寸(mm)(宽×深×高)

1:4光分插片1130×100×25

1:8光分插片1130×100×25

1:16光分插片2130 × 100 × 50

1:32光分插片4267 × 100 × 50

外观:

- a) 楼道(室内,外)光纤分线箱箱体应完整,各塑料件无毛刺、无气泡、无龟裂、无空洞、无翘曲、无杂质等缺陷,热变形温度 85 ,满足线路使用寿命15年要求。
- b) 楼道(室内,外)光纤分线箱箱体其内部金属板材采用Q235冷轧板,厚度不小于1.2mm,表面镀锌处理,箱体上下安装板采用Q235冷轧板,厚度不小于2mm,采用镀锌后喷塑处理。室外型另配置抱杆安装铁件,采用不锈钢或铁附件热镀锌处理。
- c) 采用喷塑处理的金属结构件,其涂层与基体应具有良好的附着力,附着力应不低于GB, T 9286-1998标准表1中的2级要求。表面光洁,色泽均匀,不存在起皮、掉漆、锈蚀等缺陷,无流挂、划痕、露底、气泡和发白等现象。
- d) 楼道(室内,外)光纤分线箱相关配件采用的非金属复合材料(塑料),燃烧性能应符合GB, T 2408-2008中的规定,
- e) 楼道(室内,外)光纤分线箱表面涂层的颜色按色谱:GSB05-1426-200中灰(同类色参考潘通-中灰445,亚光色)。
- f) 光纤配线箱箱体正面左上侧必须有中国联通LOGO 标志,颜色为红色,并按中国联通商标同比例缩放。
- g) 光纤配线箱箱的表面颜色宜便于识别和标识,并与环境相协调。
- h) 箱内工作单元表面颜色必须便于识别和区分,可以采用与箱体或周围环境景色相协调的颜色。
- i) 箱体正面只能有中国联通的标志,厂家标志不允许在箱体正面出现。