

多功能4-38度恒温柜，100L

产品名称	多功能4-38度恒温柜，100L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 发货方式:物流（现货，1~3日内发货） 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

公司建立了全面的，目前公司产品以稳定可靠的性能，完善的赢得了市场和客户的一致认可。
“全员幸福，利益共享”福意联（FU.YI.LIAN）将一如既往的努力，为各地的客户提供、高效的服务，
打造行业的！福意联（FU.YI.LIAN）9001:2008质量管理，14001:2004环境管理，

多功能4-38度恒温柜，100L由福意联生产。福意联在国内拥有大量用户，其中包括医疗、机械、電力、石油、化工、冶金、、核工业等领域的科研、生产、试验和质检等单位。多年来以优良的产品，的服务，良好的信誉赢得客户的信赖，建立了良好的关系。福意联竭诚为您提供可靠、完善的售前、。以“德为上品，人为至”的理念，用符合需要的产品来服务于客户！。

温馨提示：由于网络延迟，可能信息不全，详情请及时与厂家销售人员联系，报价及详细资料以便于及时发您给您！谢谢！

多功能4-38度恒温柜，100L参数

【型号】FYL-YS-100L

【输入电压】AC220V

【制冷功率】85W

【加热功率】120W

【恒定温度】4-38（任意设定）

【净重】22kg

【外形尺寸】480x470x843mm

【容积】100L

【产品颜色】蓝白色

- 1.内置微电脑数控系统、温度数字显示、触摸式LED液晶显示屏、温度在4~38度之间任意调控且恒定。
- 2.温度控制系统及制冷、加热系统的合理匹配，在-10 ~ 38 环境温度下仍能够保持箱内温度均匀稳定。
- 3.设计：噪音低于39dB(A)，，无氟压缩机制冷技术。
- 4.采用风冷式结构设计，合理的风循环系统，箱体控温精度高。
- 5.箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。
- 6.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。
- 7.低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不稳定地区。
- 8.双安全门锁设计，自动感应灯设计、透明保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。
- 9.ptc陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。
- 10.箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格1张
- 4、搁架3个
- 5、钥匙2把

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保安全。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用钢板，可调搁架，使用便，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

多功能4-38度恒温柜，100L特点：

1、智能温控系统智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。可经过调剂设定温度使箱内温度恒定控制在2~48℃，疗养增量为1℃。2、制冷系统制冷系统与制热系统婚合营理，采取强制空气轮回，确保箱体恒温无逝世角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，便可到达设置温度请求。无氟制冷剂，采取新型全封闭压缩机，运转平衡。3、可视透明应用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温后果好，透明度高，内设照明灯，便于随时不美观察箱体外部寄存的物品。4、兽性化设计主动化霜功用，适宜高温高湿地区，外门防凝露技巧的应用，85%湿度无凝露。此产品为嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。5、平安系统报警方法可完成高低温报警、温感器缺点报警、传感器缺点报警、断电报警。平安锁功用，防止出现意外。宽电压带，适宜电压不动摇地区。

1、装置、调试、培训：报价方收费担负装置调试，并安插工程师对购置方相干人员停止响应产品的技巧培训；2、保修保护:恒温保管装备收费保修期为恒温保管装备验收合格之日起12个月，除报答破坏外报价方对产质量量后果全部收费、保护；超越收费保固期,报价方供给之效劳为有偿效劳,收取基本零配件、人工、车马成本费；报价方为客户方供给产品毕生保护效劳；

饲养场地及常用设备

黄粉虫对养殖场地要求不高，一般闲杂房子、简棚等均可作为养殖黄粉虫的场，但要防止阳光直射保持

相对黑暗，通风好的房屋就可使用，有恒温条件的房子为理想。夏季温度能控制在 33 以下，冬季如需生产，温度应仍能保持在20 以上，否则，可让虫子进入越冬休眠状态，无需加温。房屋内安放干排木架（或铁架），每只木（或铁）架分3~4层，每层间隔50cm。

黄粉虫的饲养用具简单，常用设备主要有养虫箱、产卵箱和虫筛等。