

多功能4-38度恒温柜，138L

产品名称	多功能4-38度恒温柜，138L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 发货方式:物流（现货，1~3日内发货） 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

公司管理人员和技术骨干多年来一直从事企业经营管理研究，具有丰富经验。福意联（FU.YI.LIAN）依靠的技术、高品质的产品、良好的商业信誉和及时周到的服务赢得了众多客户的信赖。

多功能4-38度恒温柜，138L由福意联生产。福意联已得到广大用户的认可与。我们将始终秉承“以德敬人，以诚立人”的宗旨和“重信誉，守承诺，长久合作”的合作理念，为国内相关领域提供的仪器和完美的解决方案。我们相信，客户的是我们前进的动力，我们将一如既往，为您提供好的产品与好的服务。

温馨提示：由于网络延迟，可能信息不全，详情请及时与厂家销售人员联系，报价及详细资料以便于及时发您给您！谢谢！

多功能4-38度恒温柜，138L参数

【型号】FYL-YS-138L

【输入电压】AC220V

【制冷功率】85W

【加热功率】120W

【恒定温度】4-38（任意设定）

【净重】25kg

【外形尺寸】540x545x830mm

【容积】138L

【产品颜色】蓝白色

- 1.内置微电脑数控系统、温度数字显示、触摸式LED液晶显示屏、温度在4~38度之间任意调控且恒定。
- 2.温度控制系统及制冷、加热系统的合理匹配，在-10 ~ 38 环境温度下仍能够保持箱内温度均匀稳定。
- 3.设计：噪音低于39dB(A)，，无氟压缩机制冷技术。
- 4.采用风冷式结构设计，合理的风循环系统，箱体控温精度高。
- 5.箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。
- 6.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。
- 7.低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不稳定地区。
- 8.双安全门锁设计，自动感应灯设计、透明保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。
- 9.ptc陶瓷复合加热技术，加热速度快，升温均衡。
- 10.箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。

产品配置清单

- 1、说明书1本
 - 2、保修卡1张
 - 3、合格1张
 - 4、搁架3个
 - 5、钥匙2把
-

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保安全。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用钢板，可调搁架，使用便，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

多功能4-38度恒温柜，138L特点：

A. 温控范围:2-48 、4~38 、0~100 (每度恒温调控)b.

五种缺点报警:高温报警、高温报警、断电报警、传感器缺点报警、开门报警.c.

加热道理:PTC陶瓷加热技巧.翅片风冷轮回技巧,让箱体外部温度越发平均,无逝世角.d.

嵌入式恒温箱,前散热式设计,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中,不占多余空间.e.

门锁设计:平安门锁设计,温度恒温锁定功用,确保寄存物品平安.f. 心理盐水保温柜 感染性物质运输携带箱

外箱资料:采取A3喷塑钢板.g. 内胆资料:采取ABS工程塑料.h. 制冷道理:出口无氟压缩机制冷,具有热赔偿功用.当情况温度低于零度或许设定温度时,可以保箱体外部温度恒定在设置温度.i.

产品经过;实施三包政策,零件收费维修一年,压缩机质保三年,毕生保护,优良的产质量量与完美的效劳,福意联电器控制关键技巧,具有市场同类产品无独有偶的技巧优势,产品经过产品;产品经过9001.

我单位本着“高质量，优效劳，求开展”的肉体，以“优良产品、公道价格、贴心效劳”的理念和担负、地下的准绳。1、产品配发考验合格和应用说明书，以确保用户能准确应用我公司产品。

2、我公司保出厂的产品均按有关规范运营和考验，不合格的产品决不出厂。保严厉实施、产品三包，严厉履行工业产品效劳有关规矩，对出厂产品自觉货日期的产品装置12个月以内（以先到者为限），若买方可以实产品是契合本公司建议的方法准确装置与应用；可以实产品自身确有设计、资料或加工缺点，并向本公司提出版面恳求，本公司将负现缺点产品收费召回，更换或按订货价全额退款。

注意事项：

- 1、本产品按生产制造，出厂前已严格进行测试和检验，用户勿调节各种元器件。
- 2、必须待箱体恒温后，逐渐将储存物品放入箱体。
- 3、使用时，储存物品尽量放置保持间隙、均匀，这样有利于通风和保持温度均匀度。
- 4、关机时先长按开关机键关闭机器，然后切断电源即可。
- 5、本产品实行三包，交货迅速，欢迎来电咨询洽谈。
- 6、如遇问题和使用操作问题，请致电我们厂家，会有工程师为您服务。