

盐水电恒温箱

产品名称	盐水电恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 发货方式:物流(现货,1~3日内发货) 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

北京福意联有限公司(Beijing Electric Appliance Co., Ltd.)生产的产品,用途遍布于电力、钢铁、、学校、化工、能源、消防、电子、建筑、汽车、矿山、、铸造、水利、船舶、纺织等众多行业。将继续拼搏求进,与社会各界建立沟通互信、互利共赢的合作关系,携手打造行业精英。

盐水电恒温箱由福意联生产。该设备主要是针对于医疗、化工、实验室、电工、电子产品,以及其原器件,及其它材料在设定温度的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。该试验设备主要用于对产品按照要求或用户自定义要求,在低温、高温、条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。

温馨提示:由于网络延迟,可能信息不全,详情请及时与厂家销售人员联系,报价及详细资料以便于及时发您给您!谢谢!

盐水电恒温箱参数

【产品型号】FYL-YS-280L

【容 积】280L

【温度范围】2~48

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595 × 570 × 1445mm

【商品重量】 73kg

【气候类型】 N.SN

【制冷剂用量】 R600a(55g)

【额定输入功率】 160W

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内部温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单:1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架5个 5、钥匙1把

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595 × 570 × 865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595 × 590 × 1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595 × 695 × 1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-151L容量：150L温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L容量：280L温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L容量：430L温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保安全。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用钢板，可调搁架，使用便，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

盐水电恒温箱特点：

高精度电脑温控系统，智能控制电扇强制冷气轮回系统，主动温度控制，三位高亮度数码显示，在范围内任意设定，温度显示精度1℃，完美的声光报警系统。箱体采取优良钢板结构，经先辈，喷涂工艺，内壁为ABS工程塑料。双层透明保温玻璃门，内充惰性气体，门体配锁，箱体底部带有脚轮，优良钢丝浸塑搁架。压缩机，风冷式冷凝器，全部吹胀式蒸发器。箱体外部具有照明装备，便利夜间不美观察贮存物品。平安双门锁设计，完成双人双管，防止随便开启。

在的温度，用以饲养或培养生物或生物的一部分（等）的箱型器具。以前用于孵卵的恒温器，有的是热水加热（水温式），但实验用的大部分为电热式，装有电热器和温度调节器，是一种外壁上装有绝热材料的箱子或柜橱。