

实验室冰箱（保存药品）

产品名称	实验室冰箱（保存药品）
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 发货方式:物流（现货，1~3日内发货） 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

实验室冰箱（保存），我们主要是做手术室液体恒温箱 手术室保温柜 低温冰箱 培养箱 车载冷藏箱，实验室冰箱（保存）福意联拥有雄厚的技术实力和全新的经营管理模式，有一支经验丰富的技术人才团队，不断进取，勇于。其主要产品系列有恒温箱，冷藏箱，低温冰箱，车载冰箱，高低温箱等温控设备；公司奉行诚信、效率的企业精神，建立了全信息化企业资源管理系统。从产品的研发、设计、生产管理、质量保、销售管理到售前、技术支持等环节都纳入信息化流程管理系统，大大提高了公司的整体效率。加上有良好的企业文化，诚信务实的企业形象和协调机制高效的能力，为广大客户提供、服务；欢迎各界朋友前来洽谈、合作。

实验室冰箱（保存）由福意联生产。福意联作为国恒温技术应用者，旗下拥有福意联（Fuyilian）业界，并与各大、、大院校、科研建立有多年业务技术和供应合作关系。公司秉承“、卓越、服务”之经营理念，注满足科研、检测、生物、、电子、化工、超纯材料等行业之高品质恒温设备需求，经多年发展已成为国内恒温领域技术者。

温馨提示：由于网络延迟，可能信息不全，详情请及时与厂家销售人员联系，报价及详细资料以便于及时发您给您！谢谢！

实验室冰箱（保存）参数

【型号】FYL-YS-828L【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】360w【温度范围】2~48，

(可调可控,可根据您的要求设定需要的温度。)【噪音】50dB(A)【箱体尺寸】1265×680×1823mm【内部尺寸】1160×585×1250mm【有效容积】828L【气候类型】N【制冷剂用量】R134a(382g)【重量】238kg 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。3、微电脑温度控制器,数码显示,具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能,防止出现意外。4、温感探头,自动显示箱体内部温度、湿度,便于随时观察箱体内温湿度变化。5、采用新型风道设计,高钢快速风扇,厚壁快速导冷铜管,温度度高。6、制冷系统合理,采用强制空气循环,确保箱体内恒温无死角。降温速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。7、使用双层高强度钢化玻璃,保温效果好,透明度高,便于随时观察箱体内部存放的物品。8、采用丹佛斯压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长。9、箱体采用的彩涂板,经喷涂工艺,表面色泽柔和,内部隔层可任意放宽和缩小,便于存放不同物品。10、箱体内部具备照明设施,方便夜间观察储存的物品。11、安全双门锁设计,实现双人双管,防止随意开启。12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮,止动底脚方便使用,便于移动。配置清单:1、说明书1本,2、保修卡1张,3、合格1张,4、搁架8个(4层),5、钥匙2把-----

技术参数:

型号: FYL-YS-280L

外型尺寸: 595×570×1445mm

内部尺寸: 520×440×1230mm

额定频率:50Hz

噪音:44dB(a)

功率:160W

电压:220V

温度范围: 2-48 每一度恒温调节

恒温系统: 制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体内整体恒温无死角

循环方式: 采用风冷式结构,合理设计风道及风量,箱内温度稳定均匀

加热方式: PTC陶瓷加热器

制冷方式: 全封闭压缩机制冷(无氟制冷剂)

冷却器: 采用特别优化的制冷系统,合理的蒸发冷凝系统设计,性能稳定

安全性: 具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全锁功能。

人性化：宽电压带，自动化霜功能，适合高温高湿地区。

外箱材料：箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

内箱材料：医用材质（不同型号内部材质有区别）

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好

箱门密封：精制密封条（，）

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高

配置：1：设备一台,2，层架5个,3，说明书一本,4，保修卡一本,5，安全锁，钥匙一套

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保安全。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用钢板，可调搁架，使用便，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

我单位本着“高质量，优效劳，求开展”的肉体，以“优良产品、公道价格、贴心效劳”的理念和担负、地下的准绳。1、产品配发考验合格和应用说明书，以确保用户能准确应用我公司产品。

2、我公司保出厂的产品均按有关规范运营和考验，不合格的产品决不出厂。保严厉实施、产品三包，严厉履行工业产品效劳有关规矩，对出厂产品自觉货日起的产品装置12个月以内（以先到者为限），若买方可以实产品是契合本公司建议的方法准确装置与应用；可以实产品自身确有设计、资料或加工缺点

，并向本公司提出版面恳求，本公司将负现缺点产品收费召回，更换或按订货价全额退款。

手机号：13910804759