

实验室冷藏柜FYL-YS-310L

产品名称	实验室冷藏柜FYL-YS-310L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 发货方式:物流(现货,1~3日内发货) 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

实验室冷藏柜FYL-YS-310L, 欢迎联系我们主要是做手术室液体恒温箱 手术室保温柜 低温冰箱 培养箱 车载冷藏箱, 实验室冷藏柜FYL-YS-310L公司凭借雄厚的技术力量, 完善的生产工艺, 严格的质量保, 完善的检测设备, 不断推陈出新, 打造出具有自主知识产权的“福意联”系列产品, 向顾客提供产品和良好的服务, 我们愿与天下客户广交朋友, 让您得到的产品和周到的服务。

因产品众多, 不能全部列出, 请理解和见谅, 更多型号和具体信息请来电咨询

Fuyilian品质, 用心服务; 您身边的解决方案, 我们衷心的希望能与您携手共进!!!

注: 及时得到更多资料和信息请来电咨询!

地区销售热线:

商务员: 何经理

手机: 13910804759

座机: 010-63383919 (转何经理)

现货及报价请咨询QQ:1182335189

福意联厂家供应高低温: 恒温加温, 低温冷藏及冷链运输设备等

福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12℃~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业实验室冷藏柜FYL-YS-310L采用压缩机制冷技术，强效制冷，微电脑控制，数码温度显示，箱内温度每度可调，控温温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度均匀稳定合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。（具体信息请根据机型选择）

产品形式上分为立式和卧式两个系列；单锁和双锁两种配置，单门和双门两种结构

本产品是新型的智能恒温冷藏设备，它由制冷和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现对物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的安全性。本实用结构合理，使用方便，可调可控。（根据机型选配）

实验室冷藏柜FYL-YS-310L参数：

福意联常用系列型号:

由于工作繁忙，可能会有疏忽，看不到留言，请尽量联系，感谢您的谅解

福意联厂家提供：恒温箱，冷藏箱，低温冰箱，高低温设备，车载冰箱

福意联保障：产品实行三包，整机质保1年，压缩机质保3年，终身维护

福意联2-8度冷藏系列：FYL-YS-66L/88L/100E

福意联2-20℃恒温冷藏系列：FYL-YS-828L/1028L

福意联2-48℃恒温冷藏系列：FYL-YS-FYL-YS-150/230/280L/310L/430L

福意联4-38℃恒温冷藏系列：FYL-YS-50L/100/138L

福意联0-100℃智能宽温设备：FYL-YS-151L/281/431L

福意联-20℃~10℃低温系列：FYL-YS-30L/45L/60L/108L/178L/258L

福意联-12℃~10℃直流系列：FYL-YS-18L/50LL/100LL

产品参数规格：

（2-8度系列）

型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8℃ | 外型尺寸：430×480×645mm

型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8℃ | 外型尺寸：480×470×840mm

型号：FYL-YS-100E | 温度：2 ~ 8 | 外型尺寸：480 × 490 × 840mm

(4-38度系列)

型号：FYL-YS-50L | 温度：4 ~ 38 | 外型尺寸：430 × 480 × 510mm

型号：FYL-YS-100L | 温度：4 ~ 38 | 外型尺寸：480 × 490 × 840mm

型号：FYL-YS-138L | 温度：4 ~ 38 | 外型尺寸：540 × 550 × 840mm

(2-48度系列)

型号：FYL-YS-150L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 570 × 865mm

型号：FYL-YS-230L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 590 × 1215mm

型号：FYL-YS-280L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm

型号：FYL-YS-310L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 695 × 1315mm

型号：FYL-YS-430L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 680 × 1805mm

(0-100度系列)

型号：FYL-YS-151L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 565 × 860mm

型号：FYL-YS-281L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 565 × 1440mm

型号：FYL-YS-431L | 温度：0 ~ 100 | 外型尺寸：595 × 675 × 1795mm

(2-20度系列)

型号：FYL-YS-828L | 温度：2 ~ 20 | 外型尺寸：1267 × 678 × 1818mm

型号：FYL-YS-1028L | 温度：2 ~ 20 | 外型尺寸：1267 × 678 × 2105mm

(-12 ~ 10度系列)

型号：FYL-YS-50LL | 温度：-12 ~ 10 | 外型尺寸：430 × 480 × 510mm

型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12 ~ 10 | 外型尺寸：480 × 490 × 840mm

(-20 ~ 10度系列)

型号：FYL-YS-30L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：560 × 400 × 398mm

型号：FYL-YS-45L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 430mm

型号：FYL-YS-60L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 520mm

型号：FYL-YS-108L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：605 × 570 × 932mm

型号：FYL-YS-158L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：955 × 585 × 825mm

型号：FYL-YS-178L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：965 × 520 × 855mm

型号：FYL-YS-258L | 温度：-20 ~ 10 | 外型尺寸：1040 × 630 × 910mm

(-30 ~ 10度系列)

型号：FYL-YS-128L | 温度：-30 ~ 10 | 外型尺寸：550 × 560 × 850mm

实验室冷藏柜FYL-YS-310L主要特征:

- 1, 使用高精度电脑温控系统, 保持箱内温度, LED液晶数码显示
- 2, 智能控制风扇强制空气循环系统, 确保箱体内部温度均匀性
- 3, 陶瓷复合加热技术, 加热速度快, 均匀恒温效果更好
- 4, 温感探头, 自动显示箱体内部温度, 随时观察箱体内温度变化
- 5, 三层高强度中空玻璃, 中间为真空处理, 保温效果好
- 6, 高温报警、低温报警、传感器故障报警等安全保障
- 7, 钢丝浸塑可调节搁架, 便于存取操作, 易于清洗。
- 8, 低功耗, 宽电压带, 适合电压不稳地区使用
- 9, 采用新型全封闭压缩机, 静音,
- 10, 安全门锁, 箱内照明, 无霜设计, 宽电压带

承诺:

1. 工程师将向您提供7 × 24小时的无假日服务
2. 设备安装承诺:有设备将于合同约定的时间内到货, 将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护保养说明。
3. 设备保修承诺:设备到货一个月内请验货安装并正式启用, 免费保修期为一年, 在保修期内每年提供一次免费维护服务, 设备发生任何故障, 请客户立刻报修, 工程师在接到报修二十四小时内响应。
4. 保外承诺:设备保修期满后, 我们向客户提供设备使用期内的终身服务, 客户只需支付配件费用和相关人工费、交通费、安装材料费。对更换的配件提供12个月保修, 福意联对有服务采用保修。
5. 技术支持服务:北京福意联设有门的应用技术工程师, 向客户提供实验室及生物技术领域的应用技术支持服务, 对于与北京福意联的产品相关的应用技术问题, 应用工程师将于24小时内回复, 与用户协商确

定解决方案。 ,