

## 福意联2-48度恒温箱1028L

产品名称	福意联2-48度恒温箱1028L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 发货方式:物流(现货,1~3日内发货) 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

我们将本着“以德敬人、以诚立人”的原则，竭诚为国内外用户提供的产品及诚信的服务，并诚征各地福意联生产恒温、冷藏设备等等。代理产品。公司正以崭新的形象，以为动力，以市场为导向，以注、和精的态度来经营产品。

福意联2-48度恒温箱1028L由福意联生产。福意联服务社会、回报社会是福意联(Fuyilian)企业和员工的行为指南，参加公益活动是我们的社会责任、应尽的义务。福意联(Fuyilian)正以独特的企业文化熏陶、感染每一位员工与合作伙伴，福意联(Fuyilian)员工的一颗颗“感恩的心”，在工作、生活中温暖你我他。

温馨提示：由于网络延迟，可能信息不全，详情请及时与厂家销售人员联系，报价及详细资料以便于及时发您给您！谢谢！

福意联2-48度恒温箱1028L参数

型号：FYL-YS-1028L

外形尺寸：(W×D×H) 1267×678×2105mm

内部尺寸：(W×D×H) 1160×585×1575mm

额定频率:50Hz

制冷剂:R134a(382g)

功率:360W

电压:220V

容积:1028L

净重:258kg

温度范围：2-48 每一度恒温调节

恒温系统：制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温无死角

循环方式：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀

加热方式：PTC陶瓷加热器

制冷方式：丹佛斯压缩机制冷（无氟制冷剂）

冷却器：采用高能除露管+翅片冷凝器，翅片蒸发器,设计合理，有效增大制冷面积，提高降温速度

安全性：完善的报警系统，高低温报警、温感器故障报警、断电报警功能

人性化：宽电压带，温度和湿度双显，箱体内部具备照明设施

外箱材料：箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和

内箱材料：医用材质（不同型号内部材质有区别）

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好

箱门密封：精制密封条（，）

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高

箱体门部：使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高

安全锁扣：安全双门锁设计，实现双人双管

-----  
  
-----  
  
-----

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

-----

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

-----

-----

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保安全。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用钢板，可调搁架，使用便，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

福意联2-48度恒温箱1028L特点：

智能控温系统智能微电脑控制，同步温湿度数字及时显示，调剂增量为1。风冷系统，可经过调剂设定温度使箱内温度恒定控制在温度区间内每度。平安系统完美的报警系统，高低温报警、温感器感器缺点报警、断电报警功用。平安双门锁设计，完成双人双管，防止随便开启。制冷系统采取先辈出口丹佛斯压缩机。采取风冷式结构，公道设计风道及风量，箱内温度动摇平均。采取高能除露管+翅片冷凝器，翅片蒸发器,设计公道，有效增大年夜制冷面积，提高降温速度。兽性化设计多层搁架设计，可依据寄存的规格公道地调剂间隙，充沛应用空间。大年夜屏幕数字温度显示，便于不美观察温度。宽电压带，适宜电压不动摇地区。发泡箱体，双层透明钢化玻璃门便利不美观察。箱体底部选用超越通俗万向轮承载量2倍的优良脚轮，止动底脚便利应用。

1、装置、调试、培训：报价方收费担负装置调试，并安插工程师对购置方相干人员停止响应产品的技巧培训；2、保修保护：恒温保管装备收费保修期为恒温保管装备验收合格之日起12个月，除报答破坏外报价方对产质量量后果全部收费、保护；超越收费保固期，报价方供给之效劳为有偿效劳，收取基本零配件、人工、车马成本费；报价方为客户方供给产品毕生保护效劳；

#### 服务承诺：

公司拥有完整、的质量管理，为广大用户提供售前、售中、的全方位服务。售前，为客户做好分离设备的选型；售中，为客户及时跟踪货物物流信息；，及时为客户解决产品维护和。

北京福意电器有限公司承诺为您提供提供的产品和服务，本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品，您购买的产品享有一年的免费保修期，终身为您维护。