

# 广安井盖厂，广安武胜防盗井盖、广安邻水消防井盖

产品名称	广安井盖厂，广安武胜防盗井盖、广安邻水消防井盖
公司名称	崇州市元通合力市政设施制造厂
价格	190.00/套
规格参数	规格:700 生产地址:广安井盖厂
公司地址	四川 成都 崇州市元通镇
联系电话	13548105158 13608204957

## 产品详情

广安井盖厂，广安武胜防盗井盖、广安邻水消防井盖

广安井盖厂自调式球墨防盗排水井盖的其他优点广安井盖厂自调式球墨防盗排水井盖不仅能有效解决受力荷载问题,而且还有其它一些优点,具有轻松而人性化设计的开启结构和方便垃圾清理设置。4、自调式球墨防盗排水井环盖施工工艺总流程施工前准备 砌缝 拆除旧有检查井环盖 对井口及工作位进行拓宽加深 安装混凝土调节环 安装铸铁框(模)

填充沥青料 调整井环盖板 振压沥青及井盖板 完工开放交通。5、自调式球墨防盗排水井环盖的实际应用及具体工序的施工技术措施作为一种新技术新产品,我处于2008年7月份在广州市江南大道进行实地操作施工,各工序施工的具体措施如下。5.1

施工前准备先安排小货车及作业人员装运施工护栏、反光锥筒、防沉降井盖车辆导向牌及小型机具到施工现场进行对作业点围蔽等;其次,安排其他大型机械(压路机、沥青养车、井环吊装车及泥斗车等)进场,到现场后,尽量安排施工机械停放在护栏后面或与施工作业点同一车道,以免造成交通堵塞。5.2 广安井盖厂施工砌缝

围蔽后安排两人先以井中心为圆心,根据井环盖板尺寸(部分直径为0.9m)外径周边出0.2m,确定开挖沥青的工作范围(直径为1.3m),划一道弧形线,然后用砌缝机(刨路机)

沿弧形线进行砌缝,砌缝深度必须大于5cm。5.3 拆除旧井环及沥青路面砌完缝后,安排三人用井环吊装车的风镐打掉旧井环及工作位内沥青或混凝土,同时将余泥装入泥斗车运走。注意事项:

开挖时应尽量避免撬动周边的沥青路面,如施工时余泥掉入井内,完工后要及时清走。5.4

对井口及工作位进行拓宽加深将旧井环及工作位内沥青或混凝土清除干净后,如发现井身砖墙松动部分,必须清理拆除,然后用水将井口基底部清洗干净,除结构要求厚度(路面到混凝土调节环面层距离为12cm~16cm+混凝土调节环厚度)外,超出部分深度,

采用砂浆砌筑灰砂砖进行调平,确保整个工作范围内开挖深度与路面距离保持一致。5.5

安装混凝土调节环根据调平后排水井盖基底与路面距离,在检查井基底面先抹2cm厚砂浆,然后选择合适的混凝土调节环固定在砂浆面上,要确保路面至调节环表面有足够施工调节距离,为12cm~16cm之间,混凝土调节环安装必须平稳、无松动等现象。注意事项:  
选用适当的混凝土调节环是非常重要的环节,它起到固定安装框(模)作用,又能避免井盖板安装的过程中对整个检查井进行结构调整,同时检查调节环高度是否能够满足施工要求。5.6  
广安井盖厂安装铸铁框(模)混凝土调节环安装完后,再将铸铁安装框(模)  
有铰链位置垂直并朝人行道方向套进调节环中,安装平稳,同时检查铸铁安装框(模)  
的底部是否对准调节环内进行安放。5.7 填充沥青料铸铁安装框(模)固定好后,在进行填充沥青料前,先将工作坑内清扫干净,然后均匀淋洒沥青透底油,以增加沥青与原结构的粘贴力,填充沥青时,要用打夯机分层夯实,确保密实度达到有关要求,沥青填充料高度与铸铁安装框(模)顶面要保持一致。注意事项:为避免沥青填充料掉入检查井内,施工时先用盖板将安装框(模)井口盖上。5.8 调整安装框(模)及井盖板当填充沥青料与安装框(模)高度一致时,在原路面顶层升高2cm横跨安装框(模)拉一根线,用带钩工具将安装框(模)调升到与线高度持平,作为摊铺沥青高程(松铺预高范围),同时填充沥青料与其持平,完成后,小心取出安装框(模),再将井盖板放入预制好的结构中安装平稳。方形雨水井盖注意事项:井盖板安装时,铰链位置与预制结构相互对应,方向摆放正确,选用相应匹配(雨水或污水字样)的井盖进行安装。5.9 振压沥青及井盖板用大型压路机(12t以上)将井盖板及周边沥青填充料来回振压,使井盖板与沥青填充料合成一体并与原路面持平即可。铸铁井盖的规格是多少呢?注意事项:沥青材料应与原路面材料保持一致,沥青料摊铺温度必须达到规范要求,振压时要有专人指挥,同时注意井盖板有无偏移、损坏。5.10 完工开放交通完成振压沥青及井盖板后,及时将井盖表面及周边清理干净,待沥青混凝土冷却后,再搬开护栏开放交通。6 结语通过实际施工发现,自调式球墨防盗排水井盖通过将井环盖井框的下部与排水井的内壁紧密结合,能有效的将井盖的大部分荷载传递到道路的路面上,大大减少排水井环盖出现受力损坏的概率,有效地杜绝井环盖出现松动、下陷等病害,确保了路面的平整和车辆行驶的安全。

广安武胜防盗井盖其球墨铸铁井盖的外圈上,凸出方形水沟盖板槽,其真个开口环通过井座牢固轴与井盖毗连,球墨铸铁井圈直径密封范畴为正负2毫米,井盖与井圈崎岖共同精度为正负1毫米,复合井盖共同间隙为3毫米。N球墨铸铁井盖优点:耐性好。冲击值与中碳钢材详尽,600重型球墨井盖的组成部分是灰铁资料的10倍以上。s球墨铸铁井盖可分为重型400KN,般250KN,轻型125KN,方盖500\*500B125500\*800重型球墨铸铁井盖防治污染的主要措施500B125600\*600B125C250700\*700B125450\*750B125C250\*700\*800B125等上。

广安武胜防盗井盖不同用户生产的封面的产品规格不同,根据通用的EN124标准,20T的承载能力,计算为C250,并计算重覆盖。如何正确安装球墨是当今许多制造商关注的问题。这个问题的关键在于,如果球墨的安装过程现点误,复合井盖其使用寿命和性能会受到影响,那么正确安装球墨-的步骤有哪些呢?在的道路,包括光栅需要携带越来越重和快速交通,但需要保持道路服务地方从事故和,在速度和维修服务的访问轻松上盖和光栅的额外要求是必不可少的。”球墨铸铁的井盖,防沉降井盖和框架正迅速取代传统的灰铸铁井盖,防沉降井盖和框架,由于其强度与重量比,设计,重量和成本效益。Y兴安井盖厂家在铸铁井盖安装中经常有曲线铺管但弧度不大的情况,复合井盖此时应先进行直线拉管等管子安装到位后再进行弯转,在安装过程中须在弧的外侧用小木将已铺好的撑稳,600重型球墨井盖的组成部分以免位移。Zn般分为圆形和方形,在市区的路政方面,般采用圆形,能够较好的保护好行人和车辆的安全。使用圆形,主要是考虑到圆形的井盖通过其圆心的每条直径长度都是样的,这样如果井盖被经过的车辆轧起时,因为不论如何轧起,其直径都会比下面的井口略宽-,重型球墨铸铁井盖,球墨铸铁井盖,球墨铸铁井盖价格,球墨铸铁井盖厂家-山东众鑫道路工程有限公司井盖不会掉到井口里去。

广安武胜防盗井盖而如果采用方形,因为方形的对角线明显长于其每条边长,这样的井盖被轧起时,很容易沿井口的对角线方向掉进井中,造成安全隐患。如果井口做成圆形或明显小于井盖,如果非要在上面安装个面积远远大于井口的方形井盖,那么材料的利用和实用价值自然没有直接使用圆形的井盖更有效,既节约井盖的材料,也保证了井口的安全。而在乡下和电缆井利用的,般采用方形,这样可以更好地预防雨水等的进入。由于球墨铸铁的球状石墨微观结构,在减弱振动能力方面,球墨铸铁优于铸钢,因此更加有利于降低应力。选择球墨铸铁的个重要的原因是由于球墨铸铁比铸钢成本低。球墨铸铁的低成本使得这种材料更加受欢迎,铸造效率更高,也较少了球墨铸铁的机加工成本。