

保存2-8 用的低温冰箱

产品名称	保存2-8 用的低温冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	97852.00/台
规格参数	品牌:北京福意联 发货方式:物流(现货, 公司地址:北京市东城区朝阳门
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

福意联恒温冷藏设备2-20摄氏度，用的低温冰箱，2-48 智能控温系统智能微电脑控制，同步温湿度数字实时显示，调整增量为1 。风冷系统，可调整设定温度使箱内温度恒定控制在2-48 。安全系统完善的报警系统，高低温报警、温感器故障报警、断电报警功能。安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。

保存用的低温冰箱由福意联生产。福意联“诚信赢得客户”福意联（Fuyilian）公司一贯坚持的质量方针是“质量是企业的生命，用户满意是我们永远的追求”。公司注重产品质量的每一个细节，培育了一批以意识、开拓进取的精神，积地发挥企业的大生产力。树立良好的全员进步意识，以市场为导向，持续增强企业活力，逐步实现企业多元化经营、集团化管理、信息化统计、追求高端、宽阔的企业价值；建立良好的诚信，以客户为导向，加强企业控制能力，重目标，重执行，重结果，追求的客户满意度。把企业的目标设定在服务为先的基础之上。做福意创美好未来，福意联（Fuyilian）永远和千家万户在一起。岗敬业、勤奋踏实的市场营销技术服务人员，对用户的服务需求能在靠前时间作出反应，为用户提供及时高质量的服务。

保存用的低温冰箱温馨提示：由于网络延迟，可能信息不全，详情请及时与厂家销售人员联系，报价及详细资料以便于及时发您给您！谢谢！

保存用的低温冰箱参数

【型号】FYL-YS-828L【额定电压】AC220V【额定频率】50Hz【输入功率】360w【温度范围】2~48 ，
(可调可控，可根据您的要求设定需要的温度。)【噪音】50dB(A)【箱体尺寸】1265 × 680 × 1823

mm【内部尺寸】1160×585×1250mm【有效容积】828L【气候类型】N【制冷剂用量】R134a(382g)【重量】238kg 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。5、采用新型风道设计，高钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度高。6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。7、使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。8、采用丹佛斯压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。9、箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。10、箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。11、安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。12、箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍脚轮，止动底脚方便使用，便于移动。配置清单：1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架8个(4层)，5、钥匙2把

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-151L容量：150L温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L容量：280L温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L容量：430L温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保安全。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用钢板，可调搁架，使用便，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

保存用的低温冰箱特点：

· 智能微电脑温控系统，箱内2-48度每度恒温可调，采取高精度传感器控制，主动显示箱体外部温度
· 具有高温报警，高温报警，温感缺点等平安保，制冷与制热婚合营理，采取空气轮回，箱内恒温无逝世角
· PTC陶瓷复合加热技巧，平均制冷恒温后果更好，压缩机，无氟制冷剂
· 可疗养搁架，便于存取操作，易于清洗，三层高强度中空玻璃门，保温后果好
· 平安门锁，防止随便开启，保护物品平安，低功耗，宽电压带，适宜187V-242V

1、装置、调试、培训：报价方收费担负装置调试，并安插工程师对购置方相干人员停止响应产品的技巧培训；2、保修保护:恒温保管装备收费保修期为恒温保管装备验收合格之日起12个月，除报答破坏外报价方对产质量量后果全部收费、保护；超越收费保固期,报价方供给之效劳为有偿效劳,收取基本零配件、人工、车马成本费；报价方为客户方供给产品毕生保护效劳；

注意事项：

- 1、本产品按生产制造，出厂前已严格进行测试和检验，用户勿调节各种元器件。
- 2、必须待箱体恒温后，逐渐将储存物品放入箱体。
- 3、使用时，储存物品尽量放置保持间隙、均匀，这样有利于通风和保持温度均匀度。
- 4、关机时先长摁开关机键关闭机器，然后切断电源即可。
- 5、本产品实行三包，交货迅速，欢迎来电咨询洽谈。
- 6、如遇问题和使用操作问题，请致电我们厂家，会有工程师为您服务。