

-20度低温冰箱保存标本

产品名称	-20度低温冰箱保存标本
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 发货方式:物流(现货,1~3日内发货) 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

我们聘用的技术人员,加上严格的管理制度使公司产品品质一直保持行业前列。并在国内形成了制造、销售及服务一条龙的经营,在业内享有突出的贡献。我们秉着以德敬人、以诚立人”的宗旨,企业倡导追求扎实的质量关:“生产让消费者无可挑剔的精工产品”。时刻牢记:“用精致优美的产品、体现真诚的人文关怀”,不断求取更大的企业发展空间,立足,放眼,打造及靠前健康,致力于把企业推向定向产品发展的高端位置!

-20度低温冰箱保存标本由福意联生产。福意联以“以德敬人,以诚立人”为诚信之本,以满足顾客需求为己任,以优异的品质及周全的售前,赢得了国内外众多企业大力和信任,产品广泛用于食品业、化学合成业、塑胶业、树脂业、中西药业、油漆涂料业、陶瓷业、金属粉末矿冶业、电子磁性材料业、造纸业、业等需要用到筛分设备的行业。

温馨提示:由于网络延迟,可能信息不全,详情请及时与厂家销售人员联系,报价及详细资料以便于及时发您给您!谢谢!

-20度低温冰箱保存标本参数

规格参数:

1.产品型号:FYL-YS-128L

- 2.有效容积：88L
 - 3.产品形式:立式侧开门,双锁
 - 4.额定电压/频率:220V/50HZ
 - 5.噪声（声功计）： 39dB(A)
 - 6.额定电流:0.70A
 - 7.额定输入功率:110W
 - 8.耗电量:0.56kwh/24h
 - 9.箱内温度可调范围:-30 —10 （每一度可调)
 - 10.外形尺寸:(W × D × H)545 × 570 × 850 (mm)
 - 11.防触电类型保护：I
 - 12.制冷剂/用量：R600a/47g
 - 13.净重/毛重：30kg/32kg
 - 14.温度显示:数字显示，自动显示箱体内部温度
 - 15.安全锁:安全锁设计，防止随意开启
 - 16.搁架:3层搁架，抽屉式隔层，适于物品分类存取
 - 18.保温层：高密保温层，保温效果好，
 - 19.压缩机：采用高效压缩机，性能稳定，静音，无氟制冷剂，安全
 - 20.箱体：箱体外壳采用钢板，内胆PS吸附材料一体成型，便于清洁
- FYL-YS-128L配置：产品配置清单1.说明书1本2.保修卡1张3.合格1张4.上抽屉3个5.下抽屉1个 6.钥匙1套

型号：FYL-YS-150L容量：150L温度：2～48 外型尺寸：595 × 570 × 865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L温度：2～48 外型尺寸：595 × 590 × 1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L温度：2～48 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L温度：2～48 外型尺寸：595 × 695 × 1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L温度：2～48 外型尺寸：595 × 680 × 1805mm

型号：FYL-YS-151L容量：150L温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L容量：280L温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L容量：430L温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

该产品具有的优势：

性：模拟物品的保存要求，不会损坏物品，有利于温度下长时间保存。

人性化：翅片式风循环、确保箱内恒温无死角，保储存温度更均匀有效。宽电压带，多种报警功能，确保安全。

该产品的材质：

外箱材料：箱体采用钢板，可调搁架，使用便，经喷涂工艺，表面色泽柔和。

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好，可持续保温。

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高。

-20度低温冰箱保存标本特点：

1、微电脑控制:高亮度数码显示,在2~48 范围内任意设定,温度控制精度1 ;2、报警系统:高低温报警、传感器缺点报警、开门报警、电源缺点报警、制冷系统缺点报警;3、制冷系统:采取出口全封闭压缩机,静音,无氟制冷剂,风式冷凝器,翅片式蒸发器,制冷敏捷;4、开机自检延时功用;2~3分钟延时可以有效的保护压缩机频繁启动;5、兽性化设计:样式:立式,单门冷藏,双层透明保温玻璃门,内充惰性气体,门体配锁,底部带脚轮.宽电压带,适宜110~240V电压下应用;6、经过强制,9001;产品契合规范请求;供给检测申报.7、此产品为嵌入式恒温箱,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁,不占多余空间.8、箱体采取优良钢板,经先辈防堕落喷涂工艺,外表光彩柔和,外部隔层可任意放宽和增加,便于寄存分歧物品.

1. 效劳工程师将向您供给7×24小时的无假日效劳2. 装备装置许诺:装备将于合同约定的时间内到货,将依据合同及客户约定的时间停止装置、操作培训及保护颐养说明. 3. 装备保修许诺:装备到货一个月内请验货装置并正式启用,收费保修期为一年,在保修期内每年供给一次收费保护效劳,装备爆发任何缺点,

请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内照顾。4. 保外许诺:装备保修期满后，我们向客户供给装备应用期内的毕生效劳，客户只需支付配件费用和相干人工费、交通费、装置资料费。对更换的配件供给12个月保修，福意联对效劳采取保修规范。5. 技巧支撑效劳:北京福意联设有门的应用技巧工程师，向客户供给应用技巧支撑效劳，关于与北京福意联的产品相干的应用技巧后果，应用工程师将于24小时内答复，与用户协商肯定处理计划。

手机号：13910804759