

# 筠连球墨铸铁井盖、筠连井盖批发、筠连井盖厂

产品名称	筠连球墨铸铁井盖、筠连井盖批发、筠连井盖厂
公司名称	崇州市元通合力市政设施制造厂
价格	199.00/个
规格参数	规格:700 生产地址:筠连球墨铸铁井盖
公司地址	四川 成都 崇州市元通镇
联系电话	13548105158 13608204957

## 产品详情

### 筠连球墨铸铁井盖、筠连井盖价格、筠连井盖厂

球墨铸铁材料，球墨铸铁强度高、韧性好，因此球墨铸井盖比同类型灰口铸铁井盖轻30%左右。球墨铸铁牌号采用QT500-7，铁水出炉温度不低于1456℃，在球化处理时增配稀土硅铁镁合金和选用含硫量低的焦炭，球化级别达三级以上。球墨铸铁试件的力学性能如下：抗拉强度：500N/MM<sup>2</sup> 延伸率：7% 井盖试压破坏荷载超过行业标准。

热力公司使用的井盖统称热力井盖，热力井盖与其它井盖相对，格外格外重要，为什么呢？因为热力井盖下面是热电厂的高温管道，曾有报道有人因热力井盖损坏掉入热入井盖中烫伤致死。所以盛达至诚热力井盖在制造及安全方面下足了功夫。热力井盖有方形和圆形两种。方井盖规格：600 600，500 500，400 400，250 350，380 680等。井盖其实重要的是质量稳定。井盖是通往地下设施的出入口顶部的封闭物，它在城市规划和道路建设中的市场需求量巨大。热力井盖现有的8个标准分别为：EN 124《车道步行道的泄水沟盖和检查井盖》、CJ/T 3012-93《铸铁检查井盖》、CJ/T 121-2000《再生树脂复合材料检查井盖》、JC 889-2001《钢纤维混凝土检查井盖》、CJ/T 211-2005《聚合物基复合材料检查井盖》、CJ/T 130-2001《再生树脂复合材料水箅》、JC 948-2005《钢纤维混凝土水箅盖》、CJ/T 212-2005《聚合物基复合材料水箅》。

筠连球墨铸铁井盖即井盖下面为市政管道，井盖上面一般标明供水公司标志，筠连井盖价格一般设计标准要按使用单位的具体要求来定。市政井盖无疑关系着千家万户普通老百姓的日常生活，而一旦井盖破损，不仅影响市政的安全，同时也影响路上行人行车的安全该井盖均为一级标准,全部符合城市道路交通

安全标准和规范，承载力均在40吨以上。型号齐全，也可根据要求进行定制。适用范围：重型：适用于城市道路主车道、快车道。普通型：适用于城市道路机动车道、住宅小区。轻型：适用于非机动车道、绿化带、公园。井盖材质有：铸铁、水泥、复合材料等。目前市政井盖所用材料有球墨铸铁的，也有铸铁井盖，一般只要设计上严格要求，制造井盖严格按照设计标准去做，筠连井盖价格一般就可以达到使用要求，在质保期间不会发生损坏。

筠连球墨铸铁井盖重型球墨铸铁井盖的强度和铸钢的强度是可比的。球墨铸铁具有更高的屈服强度，其屈服强度\*\*\*\*为40k，而铸钢的屈服强度只有36k。在大部分市政应用领域，如：水、盐水、蒸汽等，球墨铸铁的耐腐蚀性和抗氧化性都超过铸钢。应用领域：市政道路，高速公路，通信，电力，自来水，小区，学校等各种园区。

筠连球墨铸铁井盖良好的铸造性能、良好的减振性、良好的耐磨性能、良好的切削加工性能、低的缺口敏感性 灰铸铁井盖的热处理：1.市政井盖消除内应力退火 2.市政井盖改善切削加工性退火 3.市政井盖表面淬火筠连球墨铸铁井盖防盗井盖具备现在市场上主流三防市政井盖的特点：三防指的是防盗，防沉降，防臭。应用于公共场所，如道路、公园、广场、绿地等。井盖可安装双钩暗锁，使用简便，运用灵活。“三防”井盖的防就是防盗。它主要是使用连接轴将井盖与井座连接起来，采用了钢性强度高、韧性好的热处理钢，不仅能够保证井盖的防盗效果，而且还具有维护方便、安全的优点。它的承载能力将其分为了重型与轻型两个等级。重型井盖适用于城市机动车道及机非混行车道，而轻型则适用于非机动车道及人行道。

筠连球墨铸铁井盖指防响、防跳、防盗、防坠落、防位移。筠连井盖厂承载等级说明：（1）轻型：禁止机动车进入的绿地甬道自行车道或人行道。（2）普通型：汽10级以下的道路或停车场。（3）重型：机动车通行的道路或停车场。（4）特重型：机动车主干道。