

车载17千瓦柴油发电机油耗多少

产品名称	车载17千瓦柴油发电机油耗多少
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽 型号:TO20000ET-2 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

别想一下造出大海，必须先由小河川开始。

车载17千瓦柴油发电机如何节油控油

* 柴油发电机组燃油净化：柴油中含有多种矿物质和杂质，若不沉淀过滤净化，会影响柱塞和喷油头工作，造成供油不均匀，油料雾化不良等现象，使小型柴油发电机组功率下降，油耗增加。因此，建议先将柴油静置段时间，让杂质沉淀，加油时将漏斗加滤网过滤下。再就是定期清洗或更换过滤器，达到净化目的。

* 清除积炭。小型柴油发电机组在工作中，有聚合物附着在气门、气门座、喷油嘴和活塞顶部。这些积炭会增加油耗，应及时清除。

* 不要超负荷作业。小型柴油发电机组超负荷作业时会冒黑烟，这是没有充分燃烧的燃油排放。只要小型柴油发电机常冒黑烟，就会增大油耗，还会缩短零部件的使用寿命。

公司名称：上海欧鲍实业有限公司

联系人：朱明（经理）

销售电话：（Tel/手机）：15000275672（座机）/021-51987460

电子邮箱：（E-mail）1292423463@qq.com

企业QQ：1292423463

展厅地址：（Office Add）上海市宝山区金宝路188号

关于售后：**** 质保一年 终身维护 全国联保

推荐理由：质量过硬，耗油量低，操作简单，服务周到，施工、应急、备用的**之选

型号： TO20000ET-2

一.发电机参数：

- *.额定功率： 17KVA
- *.后备功率： 18KVA
- *.额定频率： 50HZ
- *.额定电压： 220/380V
- *.机构类型： 静音式
- *.功率因素： 0.8/*0
- *.相数： 单/三相
- *.直流输出： 12-*3 (V-A)
- *.电机类型： 稀土永磁电机

二.发动机参数：

- *.绝缘等级： F
- *.启动方式： 电启动
- *.调速方式： 自动调速
- *.发动机品牌： 大泽動力
- *.发动机型号： TO-292
- *.冷却方式： 空气冷却
- *.额定转速： 3000r/min
- *.缸体结构： 双缸、风冷、四冲程
- *.燃烧系统： 直喷式

*.进气方式： 自然吸气

1*.控制装置： ECU

1*.消音装置： 工业静音器

1*.油箱容量： 25L

1*.过载能力： 100%

15：压缩比： 19:1

三.整机参数：

*.燃油表： 有

*.电压表： 有

*.输出指示灯： 有

*.过载保护： 有

*.控油装置： 有

*.机器油耗： 200g/kw.h（满载）

*.工作时间： 6-12H

*.噪音水平： 59-75db

*.机器重量： 190/245kg

*.外形尺寸： 950*600*750

*.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

*.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

以下四点对车载17千瓦柴油发电机油耗多少的操作非常不正确：

· 直接将机油加入气缸将机油加入气缸，虽可起到密封增压增温的作用，便于柴油机冷机启动，但机油不能充分燃烧，易产生积碳，使活塞环的弹性减弱，气缸的密封性能下降；此外，还会加速气缸套的磨损，导致柴油机的功率下降，使启动更加困难，所以不能直接将机油加入气缸；

· 直接将柴油灌入进气管柴油的燃点较柴油低，比柴油先燃烧。因此直接将柴油灌入进气管，会使发动

机工作粗暴而产生强烈的敲缸现象，严重时还可发动机反转；

- 长时间连续启动柴油机上的发动机是在低电压、大电流的情况下工作的，长时间使用会损坏蓄电池。其连续工作的时间不得过5秒钟；一次启动不着，应隔15秒钟再启动；

- 刚启动就高速运转柴油机刚启动时，润滑油的温度低、流动性差，马上高速运转，易造成各运动部件因缺乏润滑而急剧磨损，严重时还会发生烧瓦抱轴。