

高强度PVC门帘胶水，超强PVC门帘粘合剂

产品名称	高强度PVC门帘胶水，超强PVC门帘粘合剂
公司名称	东莞聚力新材料有限公司
价格	88.00/KG
规格参数	黏度:10000 耐温:-30+80 剥离强度:240
公司地址	广东省东莞市高埗镇高埗创兴中路21号1号楼308室（注册地址）
联系电话	18998064469

产品详情

PVC门帘透明有质感，环保，可以让空调更省电，透气性好，所以北方使用PVC透明软门帘居多，其中最重好的就是选择合适的胶水，才能让PVC软门帘粘接牢固，使用寿命更长，东莞聚力18年专注生产PVC胶水，联系郭工18998064469 聚力牌JL-6700超强PVC门帘粘合剂是专门针对透明PVC材料的粘接为单组全透明，室温固化使用操作方便固化后透明度高、柔软性好、PVC胶水广泛用于PVC塑料制品、PVC门帘、PVC塑料玩具等材质。高强度PVC门帘胶水符合国际标准，通过欧盟ROHS检测和无卤认证！绍兴多家客户的成功选择。

高强度PVC门帘胶水/应用领域

JL-6700透明PVC粘合剂 PVC门帘胶水主要应用于PVC、ABS、PET、AS、PU、PC等软质塑料的粘接具有耐水泡、抗弯曲、抗腐蚀的效果。广泛应用于塑料制品、儿童玩具、包装材料、医疗产品等塑料制品有很好粘接强度PVC塑料专用胶水为目前粘接PVC、ABS塑料粘接最佳胶的粘接效果。

高强度PVC门帘胶水/技术参数

超强PVC门帘粘合剂组成 单组份 颜色 透明液体 密度（ 23 ± 1 ）约1.1kg/l 黏度（ 25 ± 0.5 ）
10000 \pm 500mPa.s 表干时间 8-10min 固含量 $60 \pm 2\%$ 温度 -30 +80 剥离强度7d/N/25mm PVC-ABS：240N

高强度PVC门帘胶水/使用方法

- 1、PVC表面处理：被黏物体表面清洁处理，保证PVC门帘被黏物表面干燥、无油、无灰尘；
- 2、超强PVC门帘粘合剂操作温度在20 -30 之间，不宜在低温及高湿度情况下使用超强PVC门帘粘合剂

3、聚厉牌PVC门帘胶水黏接无孔材料时，在被黏物表面均匀涂抹PVC塑料胶水是单面涂胶或者是点胶胶无需防置并马上把粘结对准粘合到一起并压实1~2小时达到一定强度，24小时后超强PVC门帘粘合剂可达到最佳强度。

4、PVC塑料被黏物表面打毛处理或者二次涂高强度PVC门帘胶水可使黏接效果更佳。

高强度PVC门帘胶水/注意事项

1、聚厉牌PVC门帘胶水使用时，操作现场必须通风良好，并按照国家有关劳动保护规定操作。

2、超强PVC门帘粘合剂JL-6700为化学品产品，请远离儿童、远离火源、热源，室温及阴凉处密闭储存，禁止与氧化剂、酸、碱类化学品混放避免让未固化的胶长时间接触皮肤。

3、超强PVC门帘粘合剂如果是浓度太稠可用适量的PVC胶水专用稀释剂调试搅拌均匀使用。

4、假如眼睛不小心接触到高强度PVC门帘胶水时，请勿用手搓揉，马上用大量清水冲洗或用温热毛巾热敷，使眼皮发汗自然分开，切勿强行拉开，严重者并送医紧急处理。

【包装】5KG/塑料桶,15KG/铁桶,20KG/塑料桶

【储存】高强度PVC门帘胶水JL-6700请存放于阴凉通风处。

【保质期】6个月，过期经检验合格仍可使用超强PVC门帘粘合剂。