

# ZCM-DA1206A

产品名称	ZCM-DA1206A
公司名称	上海楹点检测设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市宝山区沪太路6397号1-2层F25区1011室
联系电话	15121077168

## 产品详情

ZCM-DA1206A 智能化黑白光充电式交流磁轭探伤仪

ZCM-DA1206A ; ZCM-DA1206A计量证书 ; ZCM-DA1206A维修 , ZCM-DA1206A说明书

### 性能特点

- 1.本产品由微型磁轭探头和便携充电式交流磁能电源组成，体积小，重量轻，使用方便。
- 2.本产品磁轭探头集成有照明光源和紫外光源，紫外光源产生365nm的较高强度的恒定紫外线。
- 3.本产品无需外接电源即可产生稳定的交流磁场，保证检测灵敏度，用户可根据需要选择探伤用紫外光源 或白光光源，无论是荧光磁粉探伤或是普通磁粉探伤，都会简单、方便、高效、安全。
- 4.智能空载自动识别及控制功能，免于仪器空载时过流过热烧坏
- 5.智能软启动、软停止功能，缓冲仪器在频繁启动、停止时产生的电冲击，防止电冲击对元器件造成损伤。
- 6.智能监测电磁强度，增加了自动电磁能量泵，采用自适应补偿设计，使得电磁输出保持在最佳状态，保证了提升力和灵敏度不受电池电量的影响。
- 7.增加了电池运行自动监视保护器，异常情况时(如温度过高)，及时切断电路，防止出意外。
- 8.选用钛镍合金精密自锁式弯插头，防尘、防水能力提升，操作性更好。
- 9.特制防尘、防水装置，有效保护插座。
- 10.插接件的防插错设计，防止操作失误造成仪器损坏。

11.特制探头脚调节器，使得探头脚调整方便、容易、快捷。12.针对性电缆防拉、防折措施，减少电缆非功能性损坏。

13.仪器包增加了防尘防水设计，降低恶劣环境对仪器的不良影响和伤害。

## 技术参数

### ZCM-DA1206A

1	提升力（任何电量时）	> 70N
2	灵敏度（任何电量时）	A1-15/100
3	磁极间距	40-200mm
4	工作时间	2天
5	磁能电源重量	1kg
6	磁能电源体积	60 × 96 × 190mm
7	磁轭重量	1.6kg
8	磁轭体积	48 × 150 × 190mm
9	工作暂载率	100%（即可以连续工作）
10	白光强度	2000uw/cm <sup>2</sup>
11	充电用电源	AC110，AC220V
12	充电时间	4-6h
13	专用充电器	16 . 8V/3A