

ZCM-DA1203A ZCM-DA1203A

产品名称	ZCM-DA1203A ZCM-DA1203A
公司名称	上海楹点检测设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市宝山区沪太路6397号1-2层F25区1011室
联系电话	15121077168

产品详情

ZCM-DA1203A 智能化充电式交流磁轭探伤仪

ZCM-DA1203A；楹点ZCM-DA1203A；ZCM-DA1203A计量；ZCM-DA1203A维修；ZCM-DA1203A技术培训；ZCM-DA1203A热销代理商。

性能特点

- 1.本产品由微型磁轭探头和便携充电式交流磁能电源组成，体积小，重量轻，使用方便。
- 2.本产品磁轭探头集成有高亮度LED照明光源，可用于照明和探伤图像观察。
- 3.本产品无需外接电源即可产生稳定的交流磁场，保证检测灵敏度，磁粉探伤简单、方便、高效、安全。
- 4.智能空载自动识别及控制功能，免于仪器空载时过流过热烧坏
- 5.智能软启动、软停止功能，缓冲仪器在频繁启动、停止时产生的电冲击，防止电冲击对元器件造成损伤。
- 6.智能监测电磁强度，增加了自动电磁能量泵，采用自适应补偿设计，使得电磁输出保持在最佳状态，保证了提升力和灵敏度不受电池电量的影响。
- 7.增加了电池运行自动监视保护器，异常情况时(如温度过高)，及时切断电路，防止出意外。
- 8.新用钛镍合金精密自锁式弯插头，防尘、防水能力提升，操作性更好。
- 9.特制防尘、防水装置，有效保护插座。
- 10.插接件的防插错设计，防止操作失误造成仪器损坏。

技术要求

1.使用场所：室外。

2.检测对象：锅炉、压力容器焊接接头

3.技术参数

ZCM-DA1203A

1	提升力（任何电量时）	> 70N	
2	灵敏度（任何电量时）	A1-15/100	
3	磁极间距	40-200mm	
4	工作时间	2天	
5	磁能电源重量	1kg	
6	磁能电源体积	60 × 96 × 190mm	
7	磁轭重量	1.6kg	
技术参数	8	磁轭体积	48 × 150 × 180mm
	9	工作暂载率	100%（即可以连续工作）
	10	白光强度	2000LUX
	11	充电用电源	AC110，AC220V
	12	充电时间	4-6h
	13	专用充电器	16 . 8V/3A