

3M718 3M718A SCS718

产品名称	3M718 3M718A SCS718
公司名称	上海楹点检测设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市宝山区沪太路6397号1-2层F25区1011室
联系电话	15121077168

产品详情

3M718 SCS718A静电测试仪

类型	便携式静电测试仪	品牌	美国3M
型号	3M718/3M718A静电场测试仪S CS718/SCS718A	测量范围	0-20KV
精确度	5%	LCD显示更新	每秒8次
重量	0.128/70 (kg)	外形尺寸	22*6*12.7 (mm)

SCS718静电测试仪3M718

适用于检验静电防护生产线，以确定静电防护的效性。

该仪器携带方便，使用简单，可显示静电的极性。与718A充电器/充电板配套使用，可以测量离子风机的功能与稳定性。由于具有“保持”功能，即使在电离化的空气里，也能测出准确可靠的数值。

技术参数

尺寸	22cm (6.1mm) 10.5cm
重量	128g (含9V电池)
测量范围	0 - 2KV (低档) 0 - 20KV(高档)
精度	5%
充电器输出	± 1205V (± 5%)

3M718/718A静电测试仪的优点：3M静电检测仪即使在电离化的空气里，也能测出准确可靠的数值。3M718静电电压测试仪和3M718A静电电压测量仪携带非常方便。3M离子风机检测仪具有“保持”功能静电测量仪测量范围覆盖了绝大多数生产状况。依靠充电器，可以按国际标准测试离子风机。

718 静电场测试仪 / 718A 测试配件 Static Sensor 718 / Air Ionizer Test Kit 718A

718单表测试静电电压配套718A配件可以测试离子平衡度和散电时间(无计时器)LCD显示屏2档量程: 0 - 1.99kV, 0 - 19.9kV测量精度: +/-5%LED光束确定测试距离 导静电外壳材料工作温湿度: 0-50C, 80%RH工作温湿度: 0-50C, 80%RH9V电池

品牌: 3M/SCS 产地: 美国

订购编号:

718

718A

描述:

单表, 静电场测试仪

静电消除器检测配件 (高压产生器 + 电极板)

3M离子风机测量仪将为您带来：3M718静电测试仪适用于静电工程师随时检验静电防护生产线，以确定静电防护的有效性。因此适应不同工况并方便携带非常重要。因为依据统一标准，静电工程师可以简单地测定离子风机是否符合供应商标定的性能指标。

备注：

3M718为静电电压测试仪（可单独购买使用）。

3M718A为高压充电器（配有金属板），配合3M718整套使用用来检查离子风机的离子平衡度和离子消散状态（如已购买过3M718仪器，也可单独购买）。