

# 华美橡塑保温板生产厂家

产品名称	华美橡塑保温板生产厂家
公司名称	河北殿华保温材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县西留各庄村
联系电话	01863662456 13930633168

## 产品详情

河北殿华保温材料有限公司为您提供重庆橡塑保温板生产厂家。联系人 吴经理 13930633168 联系人 吴经理 13930633168 联系人 吴经理 13930633168 联系人 吴经理 13930633168 联系人 吴经理 13930633168 联系人 吴经理 13930633168 联系人 吴经理 13930633168 联系人 吴经理 13930633168 联系人 吴经理 13930633168

重庆橡塑保温板生产厂家 管材标准长度：2米  
板材标准宽度：0.5米、1米。 1.管材标准长度、板材标准宽度。 2.用途范围。 3.柔软度。

4.耐屈绕。 5.耐寒、耐热。 6.阻燃、防水。 7.导热系数。 8.减震、吸音等优良性能。

重庆橡塑保温板生产厂家 橡塑海绵板是一种专门针对暖通空调、制冷和其它工业应用设计和生产的高级保温材料。橡塑海绵保温材料有的闭泡式结构不仅能够有效地防止热传导，起到保冷隔热的效果，还能够有效地预防材料表面凝露现象的发生。神州橡塑保温材料是真正的绿色环保产品，在生产加工过程中绝不使用CFC, HFC或HCFC等含氟材料，更不含甲醛、粉尘和纤维。神州橡塑海绵材料可提供独特抗菌配方使材料具备更强大橡塑保温板的防霉和防菌功能。 橡塑保温材料的导热系数是衡量保温资料隔热作用的重要目标，导热系数越低，隔热功能就越好。平均温度为0 时，本资料导热系数为0.034w/m.k，而它的表面放热系数高，因此在一样的外界条件下，运用厚度相对薄的本商品，便能到达传统保温资料一样的保温作用。 河北橡塑保温其它优点：基本定义：橡塑保温板导热系数低 完全闭孔结构，绝热效果持久良好；材料与水汽完全隔绝，不吸水，不凝露，使用寿命长，经过SGS检测，其实测值远远低于欧盟关于不含有毒物质的标准值，使用健康安全；外表柔软美观，易弯曲，施工方便快捷，而且无需其他辅材。 优质橡塑海绵的性能特征是 1.环保、绝缘、耐高温、耐压缩、回弹性强；

2.表面公差小、发泡密度均匀； 3.耐酸碱、抗老化、无毒、无味、无臭；

4.良好的表层不粘性、透气性好； 5.降低了海绵生产过程中环境控制问题；

6.易模压和挤出均可以,耐高低温-60~380度 橡塑保温板厚度尺寸：(9mm 10cm 13cm 15cm 18cm 20cm 23cm 25cm 28cm 30cm) 橡塑保温管价格具有优良的防火性能。按照国标GB/T17794-1999<建筑材料燃烧性能分级方法>，橡塑海绵保温板经测试判定为GB/17794-1999

B1级难燃材料。使用温度范围为-50 到110 河北橡塑保温材料特点：

闭泡式结构能够有效地防止热传导 导热系数，在0 ° C时不超过0.034W/mk。

表面放热系数高，达到9W/m<sup>2</sup>k 具有优异的抗水汽渗透能力湿阻μ 5,000

构成“内置”的防水汽层，使保温板整体既是保温层又是防潮层。 防火性能好 氧指数32以上

重庆橡塑保温板生产厂家