

三清仪器防潮箱全自动干燥柜电子防潮柜

产品名称	三清仪器防潮箱全自动干燥柜电子防潮柜
公司名称	苏州三清仪器有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:三清仪器
公司地址	常熟市珠海路2号20幢803 (注册地址)
联系电话	0512-52994109 18051800051

产品详情

1436升全自动干燥柜-防潮箱_防氧化烘箱- (auto dry cabinets) 湿度全

自动调节1-10%RH产品技术参数：

型号：SKC1436BFD

外尺寸：W1200*D710*H1910 mm

内尺寸：W1198*D682*H1723 mm

隔板数：5块

容积：1436L

门数：6门

品牌：SOODKING

防潮箱湿度范围可选：

A:20%-60%RH-----中湿度 (可调节)

B:10%-20%RH-----低湿度 (可调节)

C:1%-10%RH-----超低湿度 (全自动)

1436升全自动干燥柜-

防潮箱_防氧化烘箱颜色可选：白色为普通型号，黑色"F"为防静电型号。

苏州三清仪器有限公司接受非标定制

1436升全自动干燥柜- (auto dry

cabinets) 湿度全自动调节1-10%RH产品用途范围：全自动干燥柜应用于各行各业

半导体 / 电子产业应用

*SMT 加热过程中 IC 微裂过程

*将拆封后但尚未使用的 IC 零件或 BGA 或 PCB 放入超低湿防潮箱内

*将尚未经过锡炉焊接的零件放置于暂放区防潮箱内

*烘烤 (Baking) 完毕待回温的零件放入超低湿电子防潮箱中

*成品未包装时放入超低湿防潮箱内

国防工业 汽车工业 食品工业 制药工业 塑胶加工业 航天工业 摄影光学定应用防潮箱；干燥箱

* 光电科技已是 21 世纪初有竞争力的产业，尤其是随着通讯手机、PDA、数码相机普及和 IT 荧莫的不断革新，设计轻巧、更符合现代人品味的光电产品已成为行业竞争的关键。

*目前光电业中，应用zui大的是TFT-LCD（薄膜液晶荧幕），其繁杂的加工过程中以玻璃基板的干燥要求为zui重要，还有电子零件加工流程中湿气zui有可能导致不良品增加，因此为了避免这种因湿气所造成的不良率，可以利用电子防潮箱；干燥箱来有效的除去玻璃基板的水气及电子零件的水气及烘干。

生物科技产业

*电子防潮箱，非常适用于仪器的保存，尤其是显微镜、微量天平及医疗检测仪器。另本机物理吸湿能力，对于需干燥保存的粉末、种子、试剂、实验材料都能发挥zui大的品质维持效能。