橡塑绝热保温材料批发厂家价格橡塑绝热保温材料

产品名称	橡塑绝热保温材料批发厂家价格橡塑绝热保温材料
公司名称	河北殿华保温材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县西留各庄村
联系电话	01863662456 13930633168

产品详情

河北殿华保温材料有限公司为您提供丽水橡塑
绝热保温材料批发厂家价格橡塑绝热保温材料生产厂家。联系人 吴经理 13930633168 联系人 吴经理 13930633168联系人 吴经理 13930633168联系人 吴经理 13930633168联系人 吴经理 13930633168联系人 吴经理 13930633168

橡塑保温板
是一种闭孔保温材料，数以高档保温节能材料。它有很大的弹性，安装简单方便。因此它常

被用在冷水冻水和热水管道建设中，它可以减少它们在使用过程中产生的振动。它的柔韧性
和绕性也非常好，可以处理施工过程中弯曲的管道，省时省工省料。 橡塑保温板施工方法：

1、使用之前摇动容器，使胶水
均匀，再实际安装中，用小罐胶水，以防止其挥发得太快，如有必要，

可将大罐的倒入小罐中使用，不用时将罐口密封。
2、使用一把短而硬的毛刷，将材料两端的粘结面涂上一层薄薄的、均匀的专用胶水。 3、专用胶水的
自然干化时间为3—10分钟，时间的长短取决于胶水的等级、大气的温度和湿度，一般应　遵循：
环境温度越高，相对湿度越大，介质温度越低，管道直径越大等材料就应越厚;裸露时间超过20
分钟无效。 4、使用时待胶水自然干化，正确测干方法为“ 手指触摸法 ”，用手指接触涂胶面，如果
手指不会粘在　材料表面，且材料表面无粘手的感觉，就可进行粘接，粘接时只需将粘接口的两表
面对准握紧一会儿即　可。 5、通常情况，每公斤橡塑专用胶水可涂抹两平米粘合面。 6、当在
有压力的情况下连接两材料时，不必等到胶水干化，采用湿粘接法，先将材料放置在安装处，

在材料的接口处涂上胶水，正确调整两材料的位置，很快就会按你设计的位置粘接牢固。