防爆插座GZ 大电流插座型号

产品名称	防爆插座GZ 大电流插座型号
公司名称	北京京明德电气有限公司
价格	75.00/只
规格参数	品牌:JENMEND 工作电压:400-500V 工作电流:15A 25A 60A 100A 150A 200A 300A
公司地址	北京市延庆区永宁镇
联系电话	13521556620 15116961036

产品详情

防爆插座GZ、大电流防爆插座、无火花防爆插座系列产品外壳都采用优质铝合金制成。接触件表面镀银和导线端接线方式为压接。具有插拔快捷，接线方便，电接触可靠，良好的密封性和绝缘性、防水防尘、抗冲防震、使用寿命长的特点。

插座有3种形式选择：①面板固定式(GZ)、②移动式(YZ)、③斜式固定式。

插头和插座的连接方式为卡口式快速连接，接触件与导线端接形式为压接，接触件采用弹性齿圈支承定位，后装前拆结构。插头座采用ZL-102压铸铝合金，接触件镀银，接触可靠，接线方便，密封和绝缘性好，具有防水，防尘，防震等特点。

产品主要技术参数：

工作电压：400V/500V

工作电流：15A/25A/60A/100A/150A/200A/300A

耐压：2800V AC

绝缘电阻：＞100MΩ 常态

接触电阻：≤0.5mΩ

工作状态下表面*高温度：130℃

外壳防护等级：IP54

机械寿命：500次

插头、插座既可以装针也可以装孔