

聚合物砂浆聚合物抗裂砂浆

产品名称	聚合物砂浆聚合物抗裂砂浆
公司名称	河南谊邦建材有限公司
价格	1200.00/吨
规格参数	品牌:谊邦 型号:YB-2016型 产地:河南
公司地址	郑州市金水区林科路19号院1号楼12层1205号 (注册地址)
联系电话	13707601325

产品详情

型号：抗裂型

品牌：谊邦

一、产品详细说明： 聚合物抗裂砂浆是一种具有优异防水、防渗、抗裂性能的特种聚合物干混砂浆,是以进口高分子聚合物改性材料和高弹性耐酸碱纤维复合而成的单组份干混料,现场施工加水搅拌即可使用,主要施工于各种墙体保温面层,形成优异抗裂防渗面层,有利于保护保温基层的综合性能,提高保温面层界面的亲和性,为后序饰面材料施工提供优异的界面基层,本产品为玻化微珠保温防火砂浆面层专用抹面抗裂砂浆,同时也适用保温面层及各种保温砂浆面层做表层抗裂处理;水塔、水池、屋面找平、地下室、隧道、污水处理池、卫生间、地下室外侧壁等防渗水处理。二、特性：

- 1、优异的抗裂、防渗性能,耐候性能好
- 2、墙体保温砂浆面层有很好的整体抗裂效果和防渗性能
- 3、质量稳定,施工方便,现场直接加水搅拌即可涂抹
- 4、附着强度高,与各种墙面基材有很好的亲和性
- 5、在保温面层形成很好的界面层,便于后序施工省工省时,降低综合成本

三、使用方法： 聚合物抗裂砂浆与水按(4:1)的重量比,先将水放入搅拌容器中,再将本砂浆倒入搅拌容器中,搅拌4~5分钟,使料浆成均匀膏状体,静放5分钟即可使用。四、注意事项：

- 1、料浆必须随配随用,配制好的料浆需在2小时内用完。
 - 2、环境温度在不低于5 不高于40 时进行抹灰施工。
 - 3、必须存放在干燥室内,不可淋雨、受潮,以免变质。
- 五、产品参数：

聚合物水泥砂浆(聚合物防裂抗渗抹面砂浆)性能指标 项目 单位 指标 外观 --
- 含纤维黑灰色粉状 可操作时间 h 1.5 浸水拉伸粘结强度 MPa 0.50 (与水泥砂浆板粘结)
抗压强度 MPa 2.5 压折比 --- 3.0 重量吸收率 % 8 线性收缩率 % 0.20

六、包装：

彩用双层塑料袋或防水牛皮纸袋包装;净重.25-50kg

