

2020型早强防冻剂

产品名称	2020型早强防冻剂
公司名称	河南谊邦建材有限公司
价格	1000.00/吨
规格参数	品牌:谊邦 型号:YB-2020型 产地:河南
公司地址	郑州市金水区林科路19号院1号楼12层1205号 (注册地址)
联系电话	13707601325

产品详情

早强防冻剂，外观黑灰色粉状物，是一种以防冻、早强、引气、减水等组份经科学优化而复合成的外加剂。特点是在一定负温范围内，能显著降低冰点，使混凝土液相不冻结或仅有部分冻结，但保证混凝土不遭受冻害，同时能保证水与水泥进行水化反映，并保证改善混凝土多种性能在一定时间内获得预期强度效果。本品各项指标，均达到GB/T2705-2003、GB18588—2001国家标准要求，实为冬季施工的理想产品。

一、主要特点

- 1、泌水率比： 100%。
- 2、含气量： 2.0%。
- 3、氨释放量： 0.1%。
- 4、凝结时间差：初凝为—150+150 min 终凝—150+150 0min。
- 5、抗压强度比：R28 90% R—7 20% R—7+28 90%。
- 6、对钢筋无锈蚀作用。

三、操作要求

1、本粉剂干掺，可与集料共同投入搅拌时间均需延长1—2分钟，本剂有减水、塑化作用，在满足施工塌落度的条件下，应严格控制用水量。

2、必须遵守混凝土冬期施工有关规定，请按国标GBJ119—88《混凝土外加剂应用技术规范》进

行施工。新浇砼需在正温浇筑，必要时可用热水拌合，确保砼出机温度不低于5℃，对新浇混凝土采取蓄热保温措施，以保证混凝土尽快达到受冻临界强度。

二、使用方法

负温度条件下掺量，根据未来气温参照下表确定：

日气温 -5℃ — -10℃

掺量 3-5%

四、包装及储运

- 1、本品采用编织袋双层包装，每袋25kg(±1)，有效期二年。
- 2、本品应存放于通风干燥仓库，若有受潮结块应粉碎后再使。