

2023型内墙乳胶漆

产品名称	2023型内墙乳胶漆
公司名称	河南谊邦建材有限公司
价格	150.00/桶
规格参数	品牌:谊邦 型号:YB-2023型 产地:河南
公司地址	郑州市金水区林科路19号院1号楼12层1205号（注册地址）
联系电话	13707601325

产品详情

内墙乳胶漆是以[高分子乳液](#)为[成膜物](#)的一类涂料，以[合成树脂](#)乳液为基料加入颜料、填料及各种助剂配制而成的一类[水性涂料](#)。内墙乳胶漆是室内[墙面](#)、[顶棚](#)主要装饰材料之一，特点是装饰效果好，施工方便，对环境污染小，成本低，应用极为广泛。

目录

1 [施工](#)

2[安全事项](#)

施工:

基面要求及基面处理：

基底需经专业处理，应有承载能力，且牢固干燥；清洁无浮灰，平整。酥松、起皮的部位应铲除并及时修复平整。吸水性弱且光滑密致的基底不进行底涂处理。其他详细要求请参阅《建筑装饰工程施工及验收规范JGJ73-91》或各地方规范。

对于不符合涂装要求的基层需经专业处理：

-- 墙面破损、裂缝、不平整等部位在底涂前用低碱性腻子修复平整；

-- 新的混凝土和水泥砂浆、混合砂浆抹灰基底，需经过2—3周的通风干燥保养期，使基层在涂刷前含水量<10%,PH值<10;

-- 对于轻度粉化，且牢固的旧涂层用配套的底涂即可。严重粉化的旧涂层应事先彻底清洗，旧的油性涂料应完全除去。

--

对于无承载能力的，酥松的，起皮的旧涂层，应连同腻子彻底铲除、洗净，且干燥后再用腻子找平。

颜色：白色和无穷花色卡中所有颜色，也可按客户来样电脑配色。

用途：

适用于高档别墅、高档住宅、高级酒店等

的室内装饰，包括室内墙体、天花板、石膏板等，

营造和谐典雅的氛围。

建议配套用漆

底漆：专用底漆一层；

面漆：墙面漆2-3层。

施工：干漆膜厚度3 μ m/层。

理论耗漆量：12m²/L/层。

施工方法：刷涂、辊涂、无气喷涂。

安全事项

- 1、在使用前务必仔细阅读产品包装文字中的施工说明,以获得可靠和满意的涂装效果
- 2、在开始操作和使用前尽量打开所有门窗，确保施工区域有足够的通风条件
- 3、如是过敏性皮肤，应在使用中过程中始终佩戴防护用具；若不慎沾染眼部，应立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助
- 4、不要让儿童或宠物进入施工区域，并将产品放置于接触不到的地方；如不慎沾染，立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助
- 5、有效分隔、覆盖和遮蔽木质品与墙面的区域，更好地维护施工现场的清洁，避免混乱的施工操作，并按照先施工木器漆，待干燥后再施工乳胶漆的施工顺序来操作
- 6、当涂料打翻外漏时，用沙或泥土覆盖后收集并合理处置，切勿把涂料倒入下水道或排水管，以防堵塞