

边坡防护网-边坡防护网规格-边坡防护网价格

产品名称	边坡防护网-边坡防护网规格-边坡防护网价格
公司名称	安平县申万丝网制品有限公司
价格	35.00/平米
规格参数	申万:申万 7.0:7.0 安平:安平
公司地址	安平县南张沃村南50米处
联系电话	13483705888

产品详情

边坡防护网-边坡防护网规格-边坡防护网价格

1.侧拉锚绳的安装：安装方法同上拉锚绳，只是在上拉锚绳安装好后进行。

2.上支撑绳安装：（1）将第一根上支撑绳的挂环端暂时固定于端柱(分段安装时为每一段的起始钢柱)的底部,然后沿平行于系统走向的方向上调直支撑绳并放置于基座的下侧，并将减压环调节就位(紧邻钢柱的减压环边距钢柱约50cm)；（2）将该支撑绳的挂环挂于端柱的顶部挂座上；（3）在第二根钢柱处，用绳卡将支撑绳固定悬挂于挂座的外侧；在第三根钢柱处，将支撑绳置于挂座内侧；如此相间安装支撑绳在基座挂座的；边坡防护网价格

外侧和内侧，直到本段最后一根钢柱并向下绕至该钢柱基座的挂座上，再用绳卡暂时固定；（4）再次调整减压环位置，当确信减压环全部正确就位后拉紧支撑绳并用绳卡固定；（5）第二根上支撑绳和第一根的安装方法相同，只不过是第一根支撑绳的最后一根钢柱向第一根钢柱的方向反向安装而已，且减压环位于同一跨的另侧；（6）在距减压环约40cm处用一个绳卡将两根上部支撑绳相互并结(仅用30%标准紧固力或手动拧紧即可)；边坡防护网价格

3.下支撑绳安装：（1）将第一根下支撑绳的挂环挂于端柱基座的挂座上，然后沿平行于系统走向的方向上调直支撑绳并放置于基座的外侧，并将减压环调节就位(紧邻钢柱的减压环边距钢柱约50cm)；（2）在第二个基座处，用绳卡将支撑绳固定悬挂于挂座的外侧；在第三个基座处，将支撑绳放在挂座内下侧；如此相间安装支撑绳在基座挂座的外侧和内下侧，直到本段最后一个基座并将支撑绳缠绕在该基座的挂座上，再用绳卡暂时固定；边坡防护网价格4.检查确定减压环全部正确就位后拉紧支撑绳并用绳卡固定；（4）按上述步骤安装第二根下支撑绳，但反向安装，且减压环位于同一跨的另侧；

5.在距减压环约40cm处用一个绳卡将两根底部支撑绳相互并结(仅用30%标准紧固力),如此在同一挂座处形成内下侧和外侧两根交错的双支撑绳结构;