

石油天然气管道专用外对口器WD762管道外对口器

产品名称	石油天然气管道专用外对口器WD762管道外对口器
公司名称	洛阳德平科技股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:WD762 重量:75KG 对口精度:外对口器错边量小于1.5mm
公司地址	河南省洛阳市河洛路三元工业园
联系电话	0379-64609116 15824904255

产品详情

外对口器优点：

- 1.受力部件使用的材料经高强度热处理横梁在对口时不会产生压痕，外对口器使用寿命长。
- 2.经处理的丝杠强度高，硬度近似于锉刀硬度，外对口器使用寿命长。
- 3.外对口器丝杠部分经探伤检测，内部没裂纹，无暗伤。
- 4.外对口器外圈整体车床加工，加工精度高，对口质量有保证，无需额外调整。
- 5.大型对口器配备三个校正板，椭圆度较大管口可插入校正板调整。
- 6.产品出口欧美，质量可靠。

我公司的外对口器包括六个常用规格，分别是钳式外对口器、机械单头丝杠式外对口器、机械杠杆式外对口器、机械矩形丝杠式外对口器、独立液压式外对口器、液压分离式外对口器。对于客户有特殊要求的我司会根据客户的需求研发制作。如下我司是常见对口器的技术参数。

外对口器型号：

1、钳式外对口器

适用范围：2"-5" (50-141mm)

特点：钳上即可

对口精度：小于等于0.5mm

2、机械单头丝杠式外对口器

适用范围：6"-8" (168-219mm)

特点：操作简便，对口效率高（无需额外调整）

对口精度：小于等于1mm

3、机械杠杆式外对口器

适用范围：8"-14" (219-355mm)

特点：操作简便，对口效率高（无需额外调整）

对口精度：小于等于1mm

4、机械矩形丝杠式外对口器

适用范围：14"-48" (355-1219mm)

特

点：拉紧力大，配有3-8套局部错边调整机构，单一口径对口作业，对口效率高（无需额外调整）

对口精度：小于等于1.5mm

5、独立液压式外对口器

适用范围：28" (711mm)以上

特

点：拉紧力大，配有3-8套局部错边调整机构，单一口径对口作业，对口效率高（无需额外调整）

对口精度：小于等于1.5mm

6、液压分离式外对口器

适用范围：32" (813mm)以上

特

点：拉紧力大，配有3-8套局部错边调整机构，单一口径对口作业，对口效率高（无需额外调整）

对口精度：小于等于1.5mm