

50WQ15-35-4污水泵无堵塞潜水排污泵

产品名称	50WQ15-35-4污水泵无堵塞潜水排污泵
公司名称	上海来奉泵业有限公司
价格	985.00/台
规格参数	品牌:来奉泵业 型号:50WQ15-35-4 驱动方式:电动
公司地址	上海市奉贤区联合北路215号
联系电话	13585811258

产品详情

产品概述

QW潜水式高效无堵塞排污泵（简称污水提升泵）采用大流道抗堵塞水力部件设计，大大提高污物通过能力，能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。设计合理，配套电机合理，效率高，节能效果显著。机械密封采用双道串联密封，材质为硬质耐磨碳化钨，具有耐用、耐磨等特点，可以使泵安全连续运行800小时以上。泵结构紧凑，体积小，移动方便，安装简便，无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减小工程造价。泵油室内设有油水探头，当水泵侧机械密封损坏后，水进入油室，探头发生信号，对泵实施保护。可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜，对泵的漏水，漏电，过载及超温等进行监控，保证泵运行可靠安全。双导轨自动耦合安装系统，给泵的安装的，维修带来了极大的方便，人可不必为此而进出污水坑。浮球开关可根据所需的水位变化。自动控制泵的停启，无需专人看管。电机运行不过载。根据使用场合电机可采用水套式外第三者循环冷却系统，能保证电泵在无水（干式）状态下安全运行。安装方式有固定式自动耦合安装和移动式自由安装二种，可满足不同的使用场合。

结构说明污水提升泵由电机与泵两部分组成，二者通过油隔离室及机械密封组件隔开，属机电一体化产品，电机与泵合用同一轴（转子）整个水泵长度短，结构紧凑。配备多种保护装置，使得泵运行可靠，其主部件作用如下：信号线1：配备全保水泵控制柜，对泵实行全方位保护，包括漏水，断相、短路、过热、电机过载等项目。电机定子8：采用B级或F级绝缘。漏水探头11：该元件装在油室内，当机械密封损坏后，水进入油室，探头可发出信号由控制系统对泵实施保护。机械密封13：采用双道串联密封，选用新型硬质耐磨碳化钨材质，具有密封可靠、耐磨、寿命长等特点。叶轮17：叶轮采用单流道或双道结构，具有很强的通过能力，能够通过大的物料及纤维垃圾，减少堵塞、缠绕的故障。泵体15：与叶轮配套，使得泵具有高的效率。密封环18：装在泵体口环处，当叶轮因运行而使口环处磨损，可更换密封环，以保证泵以最佳效率运行。

上海来奉泵业有限公司排污泵参数

型号	口径mm	流量M/h	扬程m	功率	电压	转速r/min
----	------	-------	-----	----	----	---------

			kw	V	
40WQ7-18-1.1 40	7	18	1.1	380	2900
40WQ15-15-1.540	15	15	1.5	380	2900
50WQ10-10-0.750	10	10	0.75	380	2900
5					
50WQ20-7-0.7550	20	7	0.75	380	2900
50WQ7-15-1.1 50	7	15	1.1	380	2900
50WQ10-12-1.150	10	12	1.1	380	2900
50WQ20-15-1.550	20	15	1.5	380	2900
50WQ15-25-2.250	15	25	2.2	380	2900
50WQ9-22-2.2 50	9	22	2.2	380	2900
50WQ25-20-2.250	25	20	2.2	380	2900
50WQ15-30-3 50	15	30	3	380	2900
50WQ18-30-3 50	18	30	3	380	2900
50WQ15-35-4 50	15	35	4	380	2900
50WQ25-32-5.550	25	32	5.5	380	2900
50WQ20-40-7.550	20	40	7.5	380	2900
65WQ15-9-1.1 65	15	9	1.1	380	2900
65WQ20-10-1.565	20	10	1.5	380	2900
65WQ25-15-2.265	25	15	2.2	380	2900
65WQ42-9-2.2 65	42	9	2.2	380	2900
65WQ37-13-3 65	37	13	3	380	2900
65WQ25-18-3 65	25	18	3	380	2900
65WQ25-24-3 65	25	24	3	380	2900
65WQ25-25-4 65	25	25	4	380	2900
65WQ25-30-5.565	25	30	5.5	380	2900
65WQ30-40-7.565	30	40	7.5	380	2900
65WQ35-50-11 65	35	50	11	380	2900
65WQ35-60-15 65	65	60	15	380	2900
80WQ40-10-2.280	40	10	2.2	380	2900
80WQ43-13-3 80	43	13	3	380	2900
80WQ40-15-4 80	40	15	4	380	2900
80WQ65-20-5.580	65	20	5.5	380	2900
80WQ65-25-7.580	65	25	7.5	380	2900
80WQ40-40-11 80	40	40	11	380	2900
80WQ45-52-15 80	45	52	15	380	2900
100WQ60-9-3 100	60	9	3	380	2900
100WQ60-12-4 100	60	12	4	380	2900
100WQ65-18-5.100	65	18	5.5	380	2900
5					
100WQ100-15- 100	100	15	7.5	380	2900
7.5					
100WQ80-25-1 100	80	25	11	380	2900
1					
100WQ80-35-1 100	80	35	15	380	2900
5					