

输液加温装置

产品名称	输液加温装置
公司名称	北京禾和春科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区万柳东路11号5层519
联系电话	13810720341 13810720341

产品详情

手术前将手术间温度调节至病人身体的舒适温度，约为26~28℃，全麻诱导时在病人身上加盖单子，通过在皮肤上形成一层停滞的空气层来降低对流散热；手术中使用已经温热好的消毒液对患者皮肤消毒；手术时所有输入患者体内的液体，手术过程中冲洗腹腔时尽量用已加温至37-39℃的冲洗液。从而减少并发症的发生。

一、产品适用范围：用于手术前、手术中、手术后患者的输血、输液；高危及高龄患者的输血输液；儿童或新生儿输液；寒冷环境下常规输液的加温；静脉营养输注；可预防或减缓输液过程中低温症的情况出现，从而降低因低体温症而产生的医疗事故。

二、产品主要组成结构

加温器主要采用智能微电脑控制系统、双通道干式槽型加温装置、彩色液晶显示屏、温度检测装置、温度控制系统、报警系统、人机接口等组成，并可选配滴速传感器和瓶空检测报警功能。

输液加温装置咨询电话：13810720341

三、输血加热器产品技术指标：

安全分类：I类

电源：AC 100V—240V 50Hz/60Hz

输入功率：70W

控温范围：30℃~42℃ / (86℉~107.6℉) (控温温度高于环境温度10℃/50℉)

控温误差：±0.5℃

安全措施：超温、低温声光报警；发热体温度达到 50 ± 5 时自动切断加热电源

工作制：连续运行

整机体重：小于1kg

外形参数：172*92*55mm

使用环境

温度：5 -30

相对湿度: 10%-93%（无凝霜）

大气压力：86.0kPa ~ 106.0kPa

四、配置清单：

主机、电源线、吊带、说明书、合格证