河北沧州鑫丰达管道防腐保温专业防腐保温生产厂家

产品名称	河北沧州鑫丰达管道防腐保温专业防腐保温生产厂家
公司名称	河北鑫丰达管道防腐保温工程有限公司
价格	616.00/米
规格参数	
公司地址	沧州市经济技术开发区沧盐路西侧
联系电话	13303061525 13930726776

产品详情

河北鑫丰达管道防腐保温工程有限公司专业防腐保温生产厂家时间：2018-06-21 14:33:27

PE??: ????PE????????????FBE?100um ?????????AD?170?250um,???????PE?2.5?3.7mm?????????????????????????????? ?????60??14202PE??: ????PE????,????? ?AD?,???????PE?,????????,???????PE??.

????????????????

1.IPN8710-2B???????????

2.?????????????

3.3PE??????????????????

4.????????????????????????????????????

5.??????????????????????

6.???????????????????

产品分类： FBE（环氧粉末）防腐钢管

规格： Φ89mm-Φ3820mm

壁厚：6mm-30mm

材质：Q235B、Q345B、10#钢、20#钢、X42-X80级

订购热线：13930726776

涂装方法：40~120KV高压静电喷涂。

建议膜厚：普通级300~400um, 加强级400~500um。

理论用量：普通级0.42~0.56 kg/m2 加强级0.56~0.70 kg/m2

表面处理：喷砂或抛丸除锈达Sa2.5级以上，锚纹深度50~80um。

工件预热：一般采用中频加热，工件温度控制在220°C~240°C范围内，不得超过260°C。

喷涂施工：调节喷枪及工件，使涂膜达到指定厚度。

淬火时间：230°C时，从喷涂至淬火时间不得少于90 s

涂层冷却：冷却降温至95°C以下，进行表面检验。

修补漏点：检测出漏点后，进行粗糙处理，然后使用我公司液体环氧重防腐涂料SLH07进行修补。

本粉末涂料产品涂敷于预热的工件之上，利用余热固化，一般不需要后期烘烤。但在工件壁太薄或者外界气温过低的情况下，需要考虑额外加热固化。