

# 河北沧州鑫丰达管道防腐保温专业防腐保温生产厂家

产品名称	河北沧州鑫丰达管道防腐保温专业防腐保温生产厂家
公司名称	河北鑫丰达管道防腐保温工程有限公司
价格	616.00/米
规格参数	
公司地址	沧州市经济技术开发区沧盐路西侧
联系电话	13303061525 13930726776

## 产品详情

河北鑫丰达管道防腐保温工程有限公司专业防腐保温生产厂家时间：2018-06-21 14:33:27

PE??：????PE????????????FBE?100um  
????????AD?170?250um,????????PE?2.5?3.7mm????????????????????  
????60??14202PE??: ????PE????,???? ?AD?,????????PE?,????????,????????PE??.

????????????????

1.IPN8710-2B????????

2.????????

3.3PE????????

4.????????

5.????????

6.????????

产品分类：FBE（环氧粉末）防腐钢管

规格：89mm- 3820mm

壁厚：6mm-30mm

材质：Q235B、Q345B、10#钢、20#钢、X42-X80级

订购热线：13930726776

涂装方法：40~120KV高压静电喷涂。

建议膜厚：普通级300~400um, 加强级400~500um。

理论用量：普通级0.42~0.56 kg/m<sup>2</sup> 加强级0.56~0.70 kg/m<sup>2</sup>

表面处理：喷砂或抛丸除锈达Sa2.5级以上，锚纹深度50~80um。

工件预热：一般采用中频加热，工件温度控制在220 ~240 范围内，不得超过260 。

喷涂施工：调节喷枪及工件，使涂膜达到指定厚度。

淬火时间：230 时，从喷涂至淬火时间不得少于90 s

涂层冷却：冷却降温至95 以下，进行表面检验。

修补漏点：检测出漏点后，进行粗糙处理，然后使用我公司液体环氧重防腐涂料SLH07进行修补。

本粉末涂料产品涂敷于预热的工件之上，利用余热固化，一般不需要后期烘烤。但在工件壁太薄或者外界气温过低的情况下，需要考虑额外加热固化。