

# DK compact真有效值功率控制器

产品名称	DK compact真有效值功率控制器
公司名称	北京金杰顿科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:杰顿 型号:DK compact
公司地址	北京市通州区张家湾镇东定福庄村36号
联系电话	15810374736

## 产品详情

**产品简介** DK COMPACT 系列真有效值控制器，调功调压一体化，可整流。采用进口元器件,高精度数字电路控制，使用寿命更长，安全可靠；数字显示，可本地修改控制参数更方便；支持多种输入信号；具有缓启动，缓停止功能；可选Modbus RTU 通讯；可选真有效值电压电流显示。产品广泛用于舞台、KTV等灯光调节，单相电机调速，整流，加热功率控制等场合

产品特点可选Modbus RTU 通讯；可选真有效值电压电流显示。

控制信号4-20mA、0-10mA、0-5V、0-10V、1-5V、2-10V、PWM等标准信号输入

控制方式调压移相和过零周波调功一体化技术，可实现恒流、恒压、恒功率等闭环控制，可整流

**负载适用负载类型：**

各种纯阻性负载及各种电感性负载、IR红外灯管等负载。各种直流电源、电解电源、电镀电源

保护系统电子过压过流保护

通讯标准MODBUS RTU 通讯

报警故障报警，过压过流报警

冷却方式自冷

其他详细参数输入阻抗：120 （4-20mA输入方式时）缓启动时间范围：

可调范围0-360秒输出电压控制范围：输入电压的0-98% 调节输出分辨率：0.2° 保护

动作时间：<20ms 继电器触点容量：250V AC 2A 外部电压控制功能：电压调节（内部）/

0-100%绝缘阻抗：20 M 500V DC 绝缘体强度：2000V AC 1分钟（220V）2500V AC

1分钟（380V）电流限制功能：调整范围 20-110% 过流保护系统：电子类型保护

选型尺寸示意图长\*宽\*高 115.5mm\*90mm\*72.3mm