ET数字化节能风机

产品名称	ET数字化节能风机
公司名称	山东宇捷冷暖设备有限责任公司
价格	1296.00/台
规格参数	品牌:宇捷 型号:ET 产地:山东德州
公司地址	山东省德州市东风东路2269号德百物流批发城A区住宅11层05号
联系电话	0534-2679888 13583421522

产品详情

ET数字化节能风机

山东宇捷公司是专业从事“ 屋顶风机,暖风机组,空调机组，换气机组，净化机组,风机 ”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供
为优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理，电话:13583421522

ET数字化节能风机

数字化节能风机特点

1、结构紧凑美观，箱体采用框架、箱板拼装设计。框架采用先进的铝合金骨架，箱板为复式板结构，中间为消声聚氨酯法泡材料，可进一步降低噪声。

2、提供不同的进出风口方向，以满足用户不同的安装需要。采用模具化生产，尺寸精度高，拆散后可组装。

3、中汇正压送风机主要零部件叶轮在消化 、吸收美国LAU工业公司产品的基础上，全部采用模具化生产。叶轮为多翼前弯叶片，具有效率高、噪声低，风量大、运行平稳、质量稳定、经久耐用等特点。蜗壳采用优质镀锌板，机械模具化生产。

4、系列消防(通风)两用低噪声模式离心风机分为A型
和B型两种类型，A型电机装在箱体外，用于消防排烟；B型电机装在箱体内，用于通风换气。

5、A型消防低噪声柜式离心风机电机装在箱体外，同高温排烟系统隔离分开，确保风机在300°C高温情况下，连续运行60分钟以上，经“国家固定灭火和耐火构件质量监督检验中心”检测合格，其性能达到国内先进水平，经全国三十多个省市的消防局认可。

6、若用户需大风量风机时，中汇空调公司可生产并联式消防通风两用低噪声柜式离心风机。

数字化节能风机使用时应注意以下几点：

1）数字化节能风机安装前应认真检查风叶及机壳有否运输损坏或变形，若有应待修复后方可安装；

2）检查连接螺栓是否松动，风机起动前，首先要检查风机管道内有无妨碍转动的物品；

3）检查电机绝缘性能是否良好，接通电源后查看有无摩擦碰撞及异常振动；

2、数字化节能风机风机振动产生的原因很多，可从下述方面进行检查：

1）叶轮与风筒相摩擦，并发出异常的声响及振动；

2）支架地脚螺栓未紧固，亦会出现较大的振动；

3）叶轮与轴套的连接螺栓松动；

4）支架与电机连接螺栓松动导致叶轮不平衡，轴承损坏而造成激烈振动。

3、数字化节能风机在常温下运转发现电机温升过高，则可能由系列原因造成：

1）电机轴承损坏，配合间隙小，不符合要求；

2）电源电压过低或三相电机断相运行。