

55mm橡胶清洗球 发泡球剥皮橡胶球 管道清洗球

产品名称	55mm橡胶清洗球 发泡球剥皮橡胶球 管道清洗球
公司名称	新乡市隆豫晟机械制造有限公司
价格	.78/1000
规格参数	
公司地址	新乡市牧野区王村镇西冀场村村西
联系电话	17734773115 13409213552

产品详情

产品简介：

一、清洗剥皮胶球 标准剥皮胶球特别适用于各种凝汽器铜管，标准剥皮胶球也是各发电厂常用的一种胶球。胶球由天然橡胶加发泡和特殊添加剂制造而成。标准剥皮胶球可以用于各种胶球清洗设备和水质。

二、清洗凝汽器海绵胶球技术参数及质量标准胶球规格及适应的清洗铜管内径

铜管内径mm 16 17 24 25 胶球直径mm 15.5 16.5 23.5 24.5

胶球外观质量标准 1、发孔均匀，气孔大小基本接近；

2、孔眼缺胶，深不大于3mm，每球不多于3个，缺胶面积总和不大于外表面积的10%；

3、胶球直径公差 $\pm 0.5\text{mm}$ ； 4、普通球 16- 28，剥皮球 16- 27，金钢砂胶球 16- 26。·物理性能 在 40 ± 1 的水中，浸泡48小时后，湿态密度变化 $0.90\sim 1.20\text{g/cm}^3$ 直径变化率不超过球径10%

·三、使用方法·正常投球量为凝汽器单侧单流程冷却管根数7%-13%，依胶球循环一次所需时间的长短，取下限或上限或其接近值，胶球循环一次的时间一般以30秒作为界限。·胶球补充周期或更换周期 胶球补充周期为胶球清洗系统累计运行7次，也可根据本单位具体情况不同调整补充周期。胶球更换周期，根据国产球使用统计，其更换周期为胶球清洗系统累计运行60次。另外，在水中浸泡一段时间后，个别胶球可能胀大过多，致使直径超标，在补充和更换胶球时，均应及时换掉，以防冷却管被堵。

常规型号

名称胶球直径(mm)普通胶球16、17、18、19、20

21、22、23、24、25、26、28金刚砂胶球12、14、16、17、18、19、20

21、22、23、24、25、26、28标准剥皮球12、14、16、17、18、19、20 21、22、23、24、25、26、28、29连续清洗，就要将胶球源源不断地送入清洗系统中。再将清洗过冷却管的胶球及时回收，再次用于清洗管子。电厂凝汽器水侧换热面上污垢的积聚，不仅恶化了真空，降低了汽轮机的热效率，而且会引起铜管腐蚀、泄漏，严重时威胁汽轮机的安全运行。胶球清洗是有效的方法防止凝汽器管侧换热面积聚污垢和在已结垢的情况下是理想的清洗方法。

用途：剥皮胶球有效去除生物污垢、高粘性生物污垢。电厂凝汽器清洗和海水淡化专用普通、耐高温清洗球。胶球清洗作为提高发电厂运行效率的重要手段之一，在线式凝汽器胶球清洗系统已经成为电厂的标准配置，胶球质量好坏是该系统的关键要素之一。

联系方式：

联系人：小狄13409213552（微信同步）

Q Q：3241428170

公司简介：

新乡市隆豫晟机械制造有限公司专业从事密封圈，橡胶密封圈，橡胶弹簧，复合弹簧，桥梁橡胶支座，硅胶产品，橡胶缓冲器等橡胶制品的生产和销售公司，前身是一家集塑料模具，橡胶模具，设计，制造的专业厂家。在历经多年的不断发展与创新，为了满足客户的需求，现扩展综合以橡胶模具与橡胶制品为一条龙服务的企业。