

东北流量计吉林信科 3罗斯蒙特双法兰液位变送器

产品名称	东北流量计吉林信科 3罗斯蒙特双法兰液位变送器
公司名称	吉林信科仪表测控科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:罗斯蒙特 型号:3051系列罗斯蒙特双法兰液位变送器 产地:美国
公司地址	吉林省吉林市丰满区宜山东路515号中海国际社区A期A5号楼2单元2层077号
联系电话	0432-68088783 17833367481

产品详情

选型

型号	变送器类型
3051TG3051TA	表压变送器绝对压力变送器
代码	压力范围3051TG3051TA
12345	0-0.3至0-30psig(0-2至0-207kPa)0-1.5至0-150psig(0-10至0-1034kPa)0-8至0-800psig(0-55至0-5516kPa)0-40至0-4000psig(0-276至0-27579kPa)0-2000至0-10000psig(0-13800至0-68900kPa)0-0.3至0-30psig(0-2至0-207kPa)0-1.5至0-150psig(0-10至0-1034kPa)0-8至0-800psig(0-55至0-5516kPa)0-40至0-4000psig(0-276至0-27579kPa)0-2000至0-10000psig(0-13800至0-68900kPa)
	*FF总线及Profibus-PA协议
代码	输出
AM(1)	4-20mA，带有基于HART协议的数字信号低功耗，1-5Vdc，带有基于HART协议的数字信号(0.8-3.2Vdc输出，用选项代码C2)
代码	过程连接型式
2A2B2C2F	1/4-18NPT阴螺纹1/2-14NPT阴螺纹G1/2AA DIN 16288阳螺纹(仅限量程1-4，SST)锥形和螺纹式，适用于F-250-C型蒸发器Autoclave(包括压盖与筛，仅限量程5SST)
代码	隔离膜片过程连接液件材料
2(2)3(3)	316L SST316L SST哈氏合金C-276哈氏合金C-276
代码	灌充液

12	硅油惰性液(Fluorinert FC-43)
代码	外壳材料导线管入口尺寸
ABCDJKL	铝, 聚氨酯涂层铝, 聚氨酯涂层铝, 聚氨酯涂层铝 , 聚氨酯涂层SSTSSTSST1/2-14NPTM20 × 1.5(CM20) PG13.5G1/21/2-14NPTM20 × 1.5(CM20)PG13.5