

供应辐射防护铅板高质量射线屏蔽铅板X光室铅板

产品名称	供应辐射防护铅板高质量射线屏蔽铅板X光室铅板
公司名称	山东百盈金属材料有限公司
价格	19.20/个
规格参数	
公司地址	山东省聊城市高新区许营镇赵盘村后街47号（注册地址）
联系电话	18365701348

产品详情

厂家直销辐射防护铅板高质量射线屏蔽铅板X光室铅板纯铅皮0.5mm 联系人：李丽 电话：18365701348

公司信息

山东百盈金属材料有限公司是铅板、气密门、病房门、铅板、铅砖、铅玻璃、屏风、铅房、硫酸钡板、硫酸钡砂、铅罐、铅箱、注射窗、

个人防护等产品专业生产加工的公司，拥有专业的施工队伍,专业生产医用射线防护门,防护窗,并对CT室, X光室，ECT,核医学等操作间进行专

业施工。

铅板：可用于辐射防护，防腐，耐酸，化工等。铅砖：可用于辐射防护，核防护。铅玻璃：可用于医用防辐射室。铅玻璃铅当量达3.8%-

4.2%，透明清晰，经久耐用。防护门：多用于医用，工业探伤室。防护硫酸钡砂：多用于医用，工业墙体，屋顶防护。

长期以来公司与国内有关科研设计院校密切合作，致力于射线防护和无损检测技术和设备的研制、开发。专业从事工业、科研、医用X、射

线、中子射线等辐射防护设备和工程的设计、制造和施工。主要产品及业务范围有：工业x、射线检测

防护铅门系列;工业x、 射线检测防

护铅房系列;大型钢结构混凝土防护门系列;医用射线防护系列;各类墙体复铅、硫酸钡防辐射涂料等防护工程系列。同时公司还专业制造防辐

射铅板、铅屏风、铅箱、铅防护服等铅制射线防护产品及磁粉、暗袋、增感屏等各种无损探伤器材。目前产品已广泛应用于锅炉压力容器、石

油化工、压力管道、航空航天、机械、军工、核工业、医学、电力、电子、辐照等多个行业。产品在立足国内的同时，积极拓展国际市场，已

有部分产品远销海外。我们一贯坚持“质量第一、信誉至上”的生产服务宗旨，奉行“以人为本，诚信立业”的经营理念，秉承“只有专业，才成事业”的发展思路，竭诚为广大新老用户提供优质的产品和优良的服务。

厂家直销辐射防护铅板高质量射线屏蔽铅板X光室铅板纯铅皮0.5mm 联系人：李丽 电话：18365701348

防辐射材料关乎到人的健康，广大客户一定要选择一个资质深的厂家。本公司有着多年专业防辐射施工经验，完全按照安全射线防护施工标

准，根据客户要求量身定做安全舒适的完美工作环境，远离射线辐射。公司拥有近100人专业施工团队，最大限度的缩短工程周期，拥有专业

的射线防护资质，保证质量的合格。

防护质量完全达到国家防护质量标准。公司历经几的发展，现已成为行业领先、工艺技术装备水平最高

、品种规格齐全的钢材生产销售于一体的企业，并与各大厂商组建联合销售。公司所有产品严格遵循“GB1470-2005、GWF02-88”国家标准。

铅玻璃

铅玻璃系列：本公司生产的铅玻璃观察窗口，玻璃框采用304不锈钢，透光度99%，有良好的屏蔽射线作用，口腔，医院CT室、X光室专用，生

产的铅玻璃规格有12mm、13mm、15mm、18mm、20mm铅当量达3.8% - 4.2%，透明清晰，经久耐用。产品铅当量要根据不同的科室订做！

复合防护板系列：采用先进的自动化流水线生产，产品密度高，表面光滑，强度高，可用于医院，ct室

, x光室, 手术室的吊顶, 隔墙, 贴墙

面等放射性工作场所射线防护。

铅锭系列: 55公斤铅锭、50公斤铅锭、45公斤铅锭、铅砖、不同尺寸的铅块。

目前产品已广泛应用于医院、锅炉压力容器、石油化工、压力管道、航空航天、机械、军工、核工业、医学、电力、电子、辐照等多个行业。

产品在立足国内的同时, 积极拓展国际市场, 已有部分产品远销海外。

硫酸钡

硫酸钡的物化性质: 硫酸钡为白色或灰白色的结晶粉末, 是一种重要的含钡矿物, 具有化学惰性强, 稳定性好, 耐酸碱, 密度大, 硬度适中,

比重高, 高白度, 能吸收有害射线(X射线和Y射线)等优点。有玻璃的光泽, 无磁性和无毒性。且具有环保功能的材料, 因此广泛用各种涂料

, 中高档油墨, 橡胶, 造纸, 陶瓷, 化妆品等领域。精制硫酸钡还用于中高档油漆, 工程塑料(家电外壳, 建材塑料), 高档绝缘橡胶, 橡胶

制品, 蓄电池的阴极膨胀棒, 还可用于陶瓷、搪瓷的釉面材料等。

沉淀硫酸钡在橡胶、塑料、造纸、油漆、油墨、涂料等行业用作填料、增光剂、加重剂。硫酸钡用于装修内外墙可有效屏蔽X射线和Y射线,

有效防止阻隔射线外泄。

硫酸钡作用于二氧化钛及颜料于塑料中的垫片可减少颜料的添加量并节约10%左右的成本。

将硫酸钡(约25%)应用于PP表面似ABS, 且不影响PPV既有特性, 提供光泽度及高硬度表面。

硫酸钡防护施工的具体施工方法:

- 1、将硫酸钡与水泥按照4:1的比例配好。
- 2、在用硫酸钡施工前必须对墙面适量喷水, 以保障抹的硫酸钡能与墙体有效结合。

- 3、为了保证硫酸钡防护层的均匀性，在施工前一定要用水泥砂浆凿平墙面。
- 4、抹硫酸钡时如果抹的厚度超过20mm，那么就需要在墙面上挂钢钉网。
- 5、在抹硫酸钡的时候每次抹的厚度以10mm为宜，以防抹墙面砂浆下垂，影响质量。
- 6、为防止接茬处出项裂纹，要在接茬处斜茬拉毛后继续施工。
- 7、在抹第二次硫酸钡时，需待施工层凝固后，才可以进行。
- 8、在凝固过程中，如出现裂纹，需用铲刀沿裂纹剔出10-15mm的毛沟，到裂纹接层处，用防护水泥砂浆补平即可。

山东百盈金属材料有限公司欢迎您前来洽谈业务