

东北流量计吉林信科 罗斯蒙特差压变送器

产品名称	东北流量计吉林信科 罗斯蒙特差压变送器
公司名称	吉林信科仪表测控科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:罗斯蒙特 型号:3051系列罗斯蒙特差压变送器 产地:美国
公司地址	吉林省吉林市丰满区宜山东路515号中海国际社区A期A5号楼2单元2层077号
联系电话	0432-68088783 17833367481

产品详情

码	结构件材料过程法兰材料法兰材料排液/排气阀法兰接头	CD	CG	CA
523(2)4	共面(Coplanar)电镀碳钢SST电镀碳钢共面(Coplanar)SSTSST共面(Coplanar)哈氏合金	.	.	.
8(2)7(2)	C哈氏合金C哈氏合金C共面(Coplanar)蒙乃尔蒙乃尔蒙乃尔共面(Coplanar)电镀碳钢哈氏	.	.	.
)0	合金C电镀碳钢共面(Coplanar)SST哈氏合金CSST替代法兰- 见选项H2H3H4H7F1F2G1G2FAFBFCFD或S5	.	.	.
		.	.	.
		.	.	.
		.	.	.
		.	.	.
代码	隔离膜片	CD	CG	CA
23(2)45	316L SST哈氏合金C-276蒙乃尔钽 (仅适用于3051CD与CG型, 量程2-5。不适用于3051C	.	.	.
6	A型) 镀金蒙乃尔	.	.	.
		.	.	.
		.	.	.
代码	O型环	CD	CG	CA
AB	玻璃填充四氟乙烯(TFE)石墨填充四氟乙烯(TFE)	.	.	.
		.	.	.
代码	灌充液	CD	CG	CA
12	硅油惰性液(卤代烃)	.	.	.
		.	.	.
代码	外壳材料导线管入口尺寸	CD	CG	CA
ABCDJ	铝, 覆聚氨酯涂层铝, 覆聚氨酯涂层铝, 覆聚氨酯涂层铝, 覆聚氨酯涂层SSTSST1/2	.	.	.
KL	-14NPTM2 × 1.5(CM20)PG13.5G 1/21/2-14NPTM2 × 1.5(CM20)PG13.5	.	.	.
		.	.	.
		.	.	.
		.	.	.

代码	选项	CD	CG	CA
H2H3(1)	替代法兰选项 (要求结构件材料代码0) 传统法兰, 316 SST, SST排液/排气阀, SST法兰接头传统法兰, 哈氏合金C, 哈氏合金C排液/排气阀, 哈氏合金C法兰接头传统法兰, 蒙乃尔, 蒙乃尔排液/排气阀, 蒙乃尔法兰接头传统法兰, 316	.	.	.
7(1)FA	SST, 哈氏合金C排液/排气阀, 316 SST法兰接头液位法兰, SST, 2英寸, ANSI	.	.	.
FBFCF	150级, 垂直安装液位法兰, SST, 2英寸, ANSI	.	.	.
DFPF	300级, 垂直安装液位法兰, SST, 3英寸, ANSI	.	.	.
QF1F2	150级, 垂直安装液位法兰, SST, 3英寸, ANSI 300级, 垂直安装DIN液位法兰, SST, DN50, PN40, 垂直安装DIN液位法兰, SST, DN80, PN40, 垂直安装液位法兰, SST, 3英寸, ANSI 150级, 水平安装液位法兰, SST, 3英寸, ANSI	.	.	.
G1G2S	3英寸, ANSI 150级, 水平安装液位法兰, 碳钢, 3英寸, ANSI	.	.	.
5B4B1	300级, 水平安装液位法兰, 碳钢, 3英寸, ANSI	.	.	.
B2B3B	150级, 水平安装液位法兰, 碳钢, 3英寸, ANSI 300级, 水平安装装配305一体化阀组安装支架共面(Conplanar)法兰支架, 用于2英寸管道安装或面板安装, 全部为SST传统法兰支架, 用于2英寸管道安装, 碳钢螺栓传统法兰支架, 用于面板安装, 碳钢螺栓传统法兰平支架, 用于2英寸管道安装, 碳钢螺栓B1支架, 配300系列SST螺栓B2支架, 配300系列SST螺栓B3支架, 配300系列SST螺栓SST B1支架, 配300系列SST螺栓SST B3支架, 配300系列SST螺栓	.	.	.
7B8B9		.	.	.
BABC		.	.	.