

# 72芯光纤分光箱产品图文说明

产品名称	72芯光纤分光箱产品图文说明
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 72芯光纤分光箱产品图文说明

光纤分光箱|光缆分纤箱|光纤分纤箱|光纤楼道箱|光缆分光分纤箱|光纤分光箱|光纤分线盒|光分纤箱4芯光纤分纤箱、8芯光纤分纤箱、12芯光纤分纤箱、16芯光纤分纤箱、24芯光纤分纤箱、32芯光纤分纤箱、36芯光纤分纤箱、48芯光纤分纤箱GPX-

GF光缆分纤箱满足YD/T2150-2010、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等国内标准及IEC 61300-3-15、IEC 61300-3-16、IEC 61300-3-17、IEC 61300-3-23等国际标准。【室外落地式光纤分纤箱】FTTH光纤分纤盒|FTTH分光分纤箱|光缆分纤箱|分路箱|分纤箱|光缆分线盒|FTTH BOX光纤分纤箱|FTTH光缆分纤箱|FTTX光缆分纤盒(optical fiber distribution box,简称ODB)中华人民共和国通信行业标准光缆分纤箱YD/T 778-2006《光缆分纤箱》Q/CT 2354-2011《光缆分纤箱技术要求》适用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光跳线引出光信号,实现光配线功能。

3.1工作环境温度： - 40 ~ +60

3.2环境湿度： 95%(+40 )

3.3大气压力：70 kPa ~ 106kPa

3.4光缆进入数量：1 × 2根（下进缆）

3.5皮纤进入数量：8 × 2根（下进纤）

3.6箱门开启角度： 180 °

3.7适配器：SC/PC

3.9接地排耐电压水平： 3000V(DC)/10mA/1min

3.10绝缘电阻： 2 × 10<sup>4</sup>M /500V

光缆的引入、固定及开剥保护、光纤的熔接及保护、尾纤的储存、跳纤的储存及管理、光纤的固定连接及交叉连接等功能；同时能根据客户的要求安装光分路器、波分复用器等增值模块单元。

用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

检验要求：

紧固件不得松动，表面不得有机械划痕。

一体盘装配过程检验

紧固件不得松动，表面不得有机械划痕。

光缆固定单元 装配过程检验

紧固件不得松动，表面不得有机械划痕。

接地铜柱上的小圆孔中心线与竖直线保持平行。

绕线盘装配过程检验

紧固件不得松动，表面不得有机械划痕。

绕线盘面与绕线盘安装板面保持平行。

熔接方法：

- a. 为方便熔接可将箱体取下操作，亦可单独将熔接盘取下操作；
- b. 将分路器模块旋转框向上取出箱体，并取下光缆穿线滑块，妥善放置；
- c. 开剥光缆，长度约1.5m，在光缆开剥处缠绕几圈绝缘胶布，再用喉箍进行紧固；
- d. 熔接配线光缆，按图4盘绕，操作完成后，将模块旋转框插入铰链旋转轴；

e.熔接后的SC尾纤连接器插入分路器输入端口，如暂不开通将其停放在“停泊区”；

f.进行光缆加强芯接地，将接地线从光缆入口引出接地；

g.固定好光缆穿线滑块，将箱体重新安装于墙体背板上。

**【远捷通信主营产品】**光缆交接箱、光缆分纤箱、光缆分光箱、光纤分纤箱、光分路器箱、光纤配线箱、三网合一楼道箱、ONU综合配线箱、ODF单元箱、ODF光纤配线柜、光缆终端盒、光缆接头盒、网络机柜、光纤快速连接器、光纤冷接子、束状尾纤、跳线、法兰、光纤桌面盒、光纤信息面板、熔接盘、一体化托盘、皮线光缆开剥器等光纤网络产品.....